

Nombre común: **PERÓXIDO DE BENZOILO**

**(BENZOYL PEROXIDE)**

Sinónimos: Benoxil; benzoperóxido; peróxido de dibenzoilo

Número CAS: 94-36-0

Nombre químico: Peróxido, dibenzoilo

Número Derecho a Saber: 0215

Fecha: agosto de 2007 Traducción: marzo de 2008

Número DOT: UN 3104

### Descripción y uso

El **peróxido de benzoilo** es un sólido blanco cristalino (como la arena) o granular. Se utiliza o transporta a menudo en un solvente orgánico o agua. Se emplea como catalizador en la fabricación de plásticos y como agente blanqueador para aceites, harinas, ceras y grasas, y en cremas para la piel.

### Fuentes que lo citan

- ▶ El **peróxido de benzoilo** figura en la *Lista de sustancias peligrosas del Derecho a Saber (Right to Know Hazardous Substance List)* ya que ha sido citado por los siguientes organismos: OSHA, ACGIH, DOT, NIOSH, DEP, IARC y EPA.
- ▶ Esta sustancia química figura en la *Lista de sustancias extremadamente peligrosas para la salud (Special Health Hazard Substance List)*.

[VER EL GLOSARIO EN PÁGINA 4.](#)

### PRIMEROS AUXILIOS

#### Contacto con los ojos

- ▶ Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua fresca por un mínimo de 15 minutos, levantando los párpados superiores e inferiores. Retire las lentes de contacto al enjuagar, si las usa. Busque atención médica.

#### Contacto con la piel

- ▶ Quite rápidamente la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel contaminada con abundante agua y jabón.

#### Inhalación

- ▶ Retire a la víctima del lugar de exposición.
- ▶ Si se ha detenido la respiración inicie la respiración de rescate (utilizando precauciones universales) y si se ha detenido la acción cardiaca inicie la reanimación cardiopulmonar.
- ▶ Traslade inmediatamente a la víctima a un centro de atención médica.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Control de intoxicaciones: 1-800-222-1222

CHEMTREC: 1-800-424-9300

Teléfono de emergencia del DEP: 1-877-927-6337

Centro Nacional de Respuesta: 1-800-424-8802

[PERSONAL DE EMERGENCIA >>>> PÁGINA 6](#)

### Resumen de riesgos

Evaluación	Departamento	NFPA
<b>SALUD</b>	2	-
<b>INFLAMABILIDAD</b>	4	-
<b>REACTIVIDAD</b>	4	-

INFLAMABLE Y REACTIVO  
OXIDANTE FUERTE  
AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS.  
AL INCENDIARSE, LOS RECIPIENTES PUEDEN EXPLOTAR.

*Claves para la evaluación de riesgos: 0=mínimo; 1=poco; 2=moderado; 3=grave; 4=extremo*

- ▶ El **peróxido de benzoilo** puede afectarle al inhalarlo.
- ▶ El contacto puede irritar la piel y los ojos.
- ▶ Inhalar **peróxido de benzoilo** puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones.
- ▶ El **peróxido de benzoilo** podría causar alergia en la piel.
- ▶ El **peróxido de benzoilo** podría causar una alergia de tipo asmático.
- ▶ El **peróxido de benzoilo** es INFLAMABLE y REACTIVO y presenta un GRAVE RIESGO DE INCENDIO y EXPLOSIÓN.
- ▶ El **peróxido de benzoilo** es un *peróxido orgánico* que puede explotar si se expone a CALOR, CHOQUE o FRICCIÓN.

### Límites de exposición laboral

OSHA: El PEL es de **5 mg/m<sup>3</sup>** como promedio durante un turno laboral de 8 horas.

NIOSH: El REL es de **5 mg/m<sup>3</sup>** como promedio durante un turno laboral de 10 horas.

ACGIH: El TLV es de **5 mg/m<sup>3</sup>** como promedio durante un turno laboral de 8 horas.

### Cómo saber si está expuesto

- ▶ Lea la MSDS publicada por el fabricante del producto y la etiqueta del producto para determinar cuáles sustancias contiene y para familiarizarse con información importante sobre la mezcla, los efectos sobre la salud y la seguridad.
- ▶ Lea sobre cada sustancia química que contiene el producto en la correspondiente Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas del Departamento, que está disponible en el sitio web <http://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb> o en un archivo central en su lugar de trabajo, conforme a la ley Derecho a Saber o la norma de comunicación de riesgos.
- ▶ Si trabaja en el sector público en Nueva Jersey tiene el derecho a esta información según las leyes WCRTK y PEOSHA; si trabaja en el sector privado, la ley OSHA le otorga este derecho.
- ▶ La ley WCRTK de Nueva Jersey exige a la mayoría de los empleadores que rotulen los recipientes de las sustancias químicas en el lugar de trabajo y exige a los empleadores públicos que proporcionen a sus empleados información y capacitación acerca de los peligros y controles de las sustancias químicas. La norma federal de comunicación de riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200) exige a los empleadores privados que proporcionen a sus empleados capacitación e información similares.

La presente hoja informativa contiene un resumen de la información disponible sobre los riesgos para la salud que puedan resultar de la exposición. La duración de la exposición, concentración de sustancia y otros factores pueden afectar su sensibilidad a todos los efectos potenciales descritos a continuación.

### Riesgos para la salud

#### Efectos agudos sobre la salud

Los siguientes efectos agudos (a corto plazo) sobre la salud pueden ocurrir inmediatamente o poco después de la exposición al **peróxido de benzoilo**:

- ▶ El contacto puede irritar la piel y los ojos.
- ▶ Inhalar **peróxido de benzoilo** puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones, causando tos y respiración con silbido.

#### Efectos crónicos sobre la salud

Los siguientes efectos crónicos (a largo plazo) sobre la salud pueden ocurrir algún tiempo después de la exposición al **peróxido de benzoilo** y pueden durar meses o años:

#### Riesgo de cáncer

- ▶ Aunque se ha sometido el **peróxido de benzoilo** a pruebas, no se puede clasificar el potencial de causar cáncer.

#### Riesgo para la salud reproductiva

- ▶ Según la información actualmente disponible al Departamento, no se han realizado pruebas para determinar si el **peróxido de benzoilo** tiene la capacidad de afectar a la salud reproductiva.

#### Otros efectos

- ▶ El **peróxido de benzoilo** podría causar alergia en la piel. Si ocurre una reacción alérgica, la exposición posterior muy baja puede causar picazón y erupciones en la piel.
- ▶ El **peróxido de benzoilo** podría causar una alergia de tipo asmático. La exposición posterior puede causar crisis asmáticas con falta de aire, respiración con silbido, tos u opresión en el pecho.

### Recomendaciones médicas

#### Exámenes médicos

Antes de comenzar un trabajo y en adelante a intervalos regulares, si la exposición es frecuente o si existe la posibilidad de alta exposición (la mitad del PEL o una cantidad superior), se recomienda lo siguiente:

- ▶ Pruebas de función pulmonar

En caso de síntomas o posible sobreexposición, se recomienda lo siguiente:

- ▶ Una evaluación realizada por un médico especializado en alergias puede facilitar el diagnóstico de alergias en la piel.
- ▶ Radiografía de tórax y pruebas de función pulmonar

Todas las evaluaciones deben incluir una historia detallada de los síntomas anteriores y actuales, junto con un examen. Los exámenes médicos que buscan daños ya causados no sirven como sustituto del control de la exposición.

Pida fotocopias de sus exámenes médicos. Usted tiene el derecho a esta información según la norma de acceso a los registros de exposición y la historia clínica del empleado de la OSHA (29 CFR 1910.1020).

#### Exposición múltiple

- ▶ Ya que el fumar puede causar enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, enfisema y otros problemas respiratorios, podría agravar las afecciones respiratorias causadas por la exposición química. Aun si lleva mucho tiempo fumando, si deja de fumar hoy su riesgo de sufrir problemas de salud disminuirá.

### Controles y prácticas laborales

Si una sustancia química es muy tóxica, presenta un riesgo para la salud reproductiva o es sensibilizante, debe sustituirse por una sustancia menos tóxica. Si no puede sustituirse, es necesario obtener recomendaciones de expertos sobre las medidas de control. Las medidas de control incluyen: (1) aislar los procesos químicos si la sustancia es extremadamente irritante o corrosiva, (2) usar ventilación por extracción localizada si una sola exposición puede ser perjudicial, y (3) usar ventilación general para controlar la exposición si la sustancia puede causar irritación en la piel y los ojos. Para obtener más información sobre controles laborales, consulte el documento del NIOSH sobre el control por zonas en [www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/](http://www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/).

Además, se recomiendan las siguientes prácticas laborales:

- ▶ Rotule los recipientes de proceso.
- ▶ Proporcione a los empleados información y capacitación sobre los riesgos.
- ▶ Controle las concentraciones en el aire de las sustancias químicas.
- ▶ Use controles de ingeniería si las concentraciones exceden los niveles de exposición recomendados.
- ▶ Proporcione lavajos y duchas de emergencia.
- ▶ Lávese o dúchese si la piel entra en contacto con un material peligroso.
- ▶ Siempre lávese al final del turno laboral.
- ▶ Si se contamina la ropa, quítese la ropa contaminada y póngase ropa limpia.
- ▶ No lleve a casa la ropa contaminada.
- ▶ Es necesario tener capacitación especial para lavar la ropa contaminada.
- ▶ No coma, fume o beba en áreas donde se manipulen, procesen o almacenen las sustancias químicas.
- ▶ Lávese las manos con cuidado antes de comer, fumar, beber, maquillarse o usar el baño.

Además, lo siguiente puede ser útil o necesario:

- ▶ Antes de entrar a un espacio confinado donde haya **peróxido de benzoilo**, verifique que no exista una concentración explosiva.
- ▶ Utilice un método húmedo para reducir el polvo durante la limpieza. **NO BARRA EN SECO.**

## Equipo de protección individual

La norma de equipo de protección individual de la OSHA (29 CFR 1910.132) exige a los empleadores que determinen el equipo de protección individual adecuado para cada situación riesgosa y que capaciten a los empleados sobre cómo y cuándo usarlo.

Las siguientes recomendaciones sirven sólo de guía y quizás no se apliquen a todas las situaciones.

### Guantes y ropa

- ▶ Evite el contacto de la piel con **peróxido de benzoilo**. Use equipos de protección individual de materiales que la sustancia no puede permear ni degradar. Los proveedores o fabricantes de equipos de seguridad pueden ofrecer recomendaciones acerca del material para guantes o ropa que provea la mayor protección para su función laboral.
- ▶ Los fabricantes de equipos de seguridad recomiendan guantes de *neopreno* y materiales de DuPont *Tychem® Polycoat, QC, CPF1, SL y CPF2* para proteger contra los *polvos secos peligrosos* y los *sólidos peligrosos*.
- ▶ Toda la ropa de protección (trajes, guantes, calzado, protección para la cabeza) debe estar limpia, disponible todos los días y debe ponerse antes de comenzar a trabajar.

### Protección ocular

- ▶ Cuando trabaje con sólidos, use protección ocular con coberturas laterales o gafas de protección.

- ▶ Cuando trabaje con líquidos, use gafas de protección antiimpacto y antisalpicadura con ventilación indirecta.
- ▶ Cuando trabaje con sustancias corrosivas, sumamente irritantes o tóxicas, use una pantalla facial junto con gafas de protección.

### Protección respiratoria

#### **El uso incorrecto de los equipos de respiración es peligroso.**

Sólo deben usarse si el empleador tiene un programa por escrito que tome en cuenta las condiciones laborales, los requisitos de capacitación de los trabajadores, las pruebas de ajuste de los equipos de respiración y los exámenes médicos, según se describen en la norma de protección respiratoria de la OSHA (29 CFR 1910.134).

- ▶ Si existe la posibilidad de una exposición superior a **5 mg/m<sup>3</sup>**, use un equipo de respiración purificador de aire de presión negativa con filtro de partículas aprobado por el NIOSH. Se ha cambiado la clasificación de los filtros y prefiltros para polvos, neblinas, humos, pinturas en aerosol, pesticidas y descendientes del radón. Según la nueva clasificación, cada filtro o prefiltro es de la serie N, R o P. Cada serie tiene tres niveles de eficacia de filtración: 95%, 99% y 99.9%.
- ▶ Abandone el área de inmediato si (1) al usar un equipo de respiración de filtro o cartucho puede oler el **peróxido de benzoilo**, percibir su sabor o detectarlo de cualquier manera, (2) al usar filtros de partículas siente una resistencia respiratoria anormal o (3) al usar un equipo de respiración de máscara completa siente irritación ocular. Verifique que no haya una fuga de aire entre la cara y los extremos de la pieza facial. Si no la hay, cambie el filtro o el cartucho. Si la hay, puede necesitar otro equipo de respiración.
- ▶ Tenga en cuenta todas las posibles fuentes de exposición en el lugar de trabajo. Puede necesitar una combinación de filtros, prefiltros o cartuchos para protegerse contra las diversas formas de una sustancia química (tales como vapores o neblinas) o contra una mezcla de sustancias químicas.
- ▶ Si existe la posibilidad de una exposición superior a **50 mg/m<sup>3</sup>**, use un equipo de respiración suministrador de aire con máscara completa, aprobado por el NIOSH, en modo de presión a demanda u otro modo de presión positiva. Para obtener mayor protección, use en combinación con un equipo de respiración autónomo con una botella de emergencia, en modo de presión a demanda u otro modo de presión positiva.
- ▶ La exposición a **1500 mg/m<sup>3</sup>** constituye un peligro inmediato para la vida y la salud. Si existe la posibilidad de una exposición superior a **1500 mg/m<sup>3</sup>**, use un respirador autónomo de máscara completa, aprobado por el NIOSH, en modo de presión a demanda u otro modo de presión positiva, equipado con una botella de emergencia.

## Peligros de incendio

Si los empleados tienen la responsabilidad de extinguir los incendios, deben estar capacitados y equipados según se estipula en la norma de cuerpos de bomberos de la OSHA (29 CFR 1910.156).

- ▶ Use agua o agua rociada. NO USE AGENTES HALOGENADOS.
- ▶ AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS, entre ellos el *ácido benzoico*.
- ▶ AL INCENDIARSE, LOS RECIPIENTES PUEDEN EXPLOTAR.
- ▶ Use agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio.
- ▶ El **peróxido de benzoilo** puede encender materiales combustibles (madera, papel y aceite).
- ▶ El **peróxido de benzoilo** puede explotar si se expone a CALOR, IMPACTOS, GOLPES, CHOQUES, FRICCIÓN, o DESCARGAS ESTÁTICAS.

## Derrames y emergencias

Si los empleados tienen la responsabilidad de limpiar los derrames, deben estar debidamente capacitados y equipados. Puede aplicarse la norma de manejo de desechos peligrosos y respuesta de emergencia de la OSHA (29 CFR 1910.120).

En caso de fuga o derrame de **peróxido de benzoilo**, tome las siguientes medidas:

- ▶ Evacue al personal. Controle e impida el acceso a la zona.
- ▶ Elimine todas las fuentes de ignición y proteja de descargas estáticas.
- ▶ Mezcla el material derramado con agua o vermiculita mojada y deposite en recipientes herméticos que sean de plástico o forrados de polietileno.
- ▶ No use materiales que produzcan chispas o que sean de papel o madera al barrer o limpiar los derrames de **peróxido de benzoilo**.
- ▶ Mantenga el **peróxido de benzoilo** fuera de los espacios confinados, como las cloacas, por riesgo de explosión.
- ▶ Puede ser necesario contener y eliminar el **peróxido de benzoilo** como DESECHO PELIGROSO. Para obtener recomendaciones específicas, comuníquese con el DEP del estado o la oficina regional de la EPA de los Estados Unidos.

## Manipulación y almacenamiento

Antes de trabajar con **peróxido de benzoilo**, debe estar capacitado en la manipulación y el almacenamiento adecuados de esta sustancia química.

- ▶ El **peróxido de benzoilo** es un OXIDANTE FUERTE que puede reaccionar violentamente con MATERIALES COMBUSTIBLES (tales como MADERA, ACEITE y PAPEL); LITIO; HIDRURO DE ALUMINIO; DIMETILANILINA; AMINAS; NAFTENATOS METÁLICOS; ALCOHOLES; ÁCIDOS ORGÁNICOS e INORGÁNICOS; BASES FUERTES (tales como HIDRÓXIDO DE SODIO e HIDRÓXIDO DE POTASIO); ÉTERES; AGENTES OXIDANTES (tales como PERCLORATOS, PERÓXIDOS, PERMANGANATOS, CLORATOS, NITRATOS, CLORO, BROMO y FLÚOR); y AGENTES REDUCTORES.
- ▶ Debido al riesgo de explosión, los recipientes de **peróxido de benzoilo** deben protegerse de CALOR, IMPACTO,

GOLPE, CHOQUE, FRICCIÓN o DESCARGAS ESTÁTICAS.

- ▶ El **peróxido de benzoilo** no es compatible con METALES, LUZ SOLAR DIRECTA, CAUCHO y REVESTIMIENTOS.
- ▶ Almacene en recipientes bien cerrados en un área fresca y bien ventilada.
- ▶ Las fuentes de ignición, tales como el fumar y las llamas abiertas, están prohibidas donde se use, manipule o almacene el **peróxido de benzoilo**.
- ▶ Los recipientes metálicos que se usan en la transferencia de **peróxido de benzoilo** deben estar interconectados y puestos a tierra.
- ▶ Sólo use herramientas y equipos antichispa, sobre todo al abrir y cerrar recipientes que contengan **peróxido de benzoilo**.
- ▶ Use equipos y accesorios eléctricos a prueba de explosión dondequiera que se use, manipule, fabrique o almacene el **peróxido de benzoilo**.

## Recursos de salud laboral

El Departamento ofrece servicios múltiples que incluyen recursos de información, materiales educativos, presentaciones públicas, e investigaciones y evaluaciones de salud e higiene industrial.

### Para obtener mayor información, comuníquese con:

New Jersey Department of Health  
 Right to Know  
 PO Box 368  
 Trenton, NJ 08625-0368  
 Teléfono: 609-984-2202  
 Fax: 609-984-7407  
 Correo electrónico: rtk@doh.state.nj.us  
 Dirección web: <http://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb>

**Las Hojas Informativas sobre Sustancias Peligrosas no deben ser reproducidas ni vendidas con propósitos comerciales**

## GLOSARIO

La **ACGIH**, *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales), publica recomendaciones sobre los límites de exposición laboral a las sustancias químicas (valores límites umbral; ver TLV).

Los **AEGL**, *acute exposure guideline levels* (niveles de referencia en caso de exposición aguda), que son establecidos por la EPA, describen los efectos sobre la salud de los humanos de la exposición poca frecuente a sustancias químicas en el aire.

La **AIHA** es la *American Industrial Hygiene Association* (Asociación Estadounidense de Higiene Industrial).

Un **carcinógeno** es una sustancia que causa cáncer.

El **CAS** es el *Chemical Abstracts Service* (Servicio de Resúmenes Químicos).

El **CFR** es el *Code of Federal Regulations* (Código de Regulaciones Federales).

El **CHEMTREC** es el *Chemical Transportation Emergency Center* (Centro para Emergencias en el Transporte de Sustancias Químicas).

Una sustancia **combustible** es un sólido, líquido o gas que puede arder.

Una sustancia **corrosiva** es un sólido, líquido o gas que puede destruir la piel humana o causar una corrosión importante en los recipientes.

La **densidad de vapor** es la relación entre el peso del volumen de dos gases (normalmente uno de ellos es el aire), en las mismas condiciones de temperatura y presión.

El **Departamento** es el *New Jersey Department of Health* (Departamento de Salud de Nueva Jersey).

El **DEP** es el *Department of Environmental Protection* (Departamento de Protección del Medio Ambiente).

El **DOT**, *Department of Transportation* (Departamento de Transporte), es la agencia federal que regula el transporte de sustancias químicas.

La **EPA**, *Environmental Protection Agency* (Agencia de Protección del Medio Ambiente), es la agencia federal responsable de regular los riesgos medioambientales.

Los **ERPG**, *emergency response planning guidelines* (guías para la preparación de respuestas a emergencias), son estimaciones de rangos de concentraciones entre los cuales uno puede anticipar razonablemente la observación de efectos adversos sobre la salud.

Un **feto** es un ser humano o animal no nacido.

La **Guía**, *Emergency Response Guidebook* (*Guía de respuesta en caso de emergencia*), que se dirige al personal de emergencias, es para uso en accidentes de transporte de sustancias peligrosas.

La **IARC** es el *International Agency for Research on Cancer* (Agencia Internacional para Investigaciones sobre el Cáncer).

La concentración **IDLH**, *immediately dangerous to life or health*, constituye un peligro inmediato para la vida o la salud.

Una sustancia **inflamable** es un sólido, líquido, vapor o gas que se enciende con facilidad y se quema con rapidez.

El **IRIS**, *Integrated Risk Information System* (Sistema Integrado de Información sobre Riesgos), es una base de datos de la EPA con información sobre los posibles efectos sobre la salud humana de la exposición ambiental a las sustancias químicas.

El **LIE**, límite inferior de explosividad, es la mínima concentración de sustancia combustible (gases o vapores) en el aire capaz de continuar una explosión.

El **LSE**, límite superior de explosividad, es la máxima concentración de sustancia combustible (gases o vapores) en el aire capaz de iniciar una reacción o explosión.

**mg/m<sup>3</sup>** significa miligramos de sustancia química por metro cúbico de aire. Es una medida de concentración (peso/volumen).

Un **mutágeno** es una sustancia que causa mutaciones. Una **mutación** es un cambio en el material genético de la célula del organismo. Las mutaciones pueden llevar a malformaciones en recién nacidos, abortos espontáneos o cánceres.

La **NFPA**, *National Fire Protection Association* (Asociación Nacional para la Protección contra Incendios), clasifica las sustancias según el riesgo de incendio y explosión.

El **NIOSH**, *National Institute for Occupational Safety and Health* (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad en el Trabajo), es un organismo que realiza evaluaciones de equipos de respiración y la certificación de los mismos, estudios de peligros laborales, ensayos de equipos laborales y también propone normas a la OSHA.

El **N.J.A.C.** es el *New Jersey Administrative Code* (Código Administrativo de Nueva Jersey).

El **NJ DEP** es el *New Jersey Department of Environmental Protection* (Departamento de Protección del Medio Ambiente de Nueva Jersey).

La **NRC** es la *Nuclear Regulatory Commission* (Comisión de Regulación Nuclear).

El **NTP**, *National Toxicology Program* (Programa Nacional de Toxicología), estudia las sustancias químicas para determinar el potencial carcinogénico.

La **OSHA**, *Occupational Safety and Health Administration* (Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo), es la agencia federal responsable de la adopción de normas de salud y seguridad y el cumplimiento de las mismas. Las siglas también se refieren a la Occupational Safety and Health Act (Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo).

Los **PAC**, *protective action criteria* (criterios de acciones protectoras), son valores establecidos por el Department of Energy (Departamento de Energía) que se basan en los AEGL y los ERPG. Se utilizan en caso de accidentes con emisión de sustancias químicas.

El **PEL**, *permissible exposure limit* (límite de exposición permisible), es un límite en el aire que está determinado por la OSHA y es legalmente exigible.

El **PEOSH** es el Public Employees Occupational Safety and Health Program (Programa de Salud y Seguridad en los Trabajos del Sector Público).

La **PEOSHA** es la *New Jersey Public Employees' Occupational Safety and Health Act* (Ley de Salud y Vigilancia en los Trabajos del Sector Público de Nueva Jersey).

**Permeado(a)** se refiere al movimiento de sustancias químicas a través de los materiales de protección.

El **potencial de ionización** es la cantidad de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo o una molécula. Se mide en electrón-voltios.

**ppm** significa partes de sustancia por millón de partes de aire. Es una medida de concentración por volumen en el aire.

La **presión de vapor** es una fuerza ejercida por el vapor en equilibrio con la fase sólida o líquida de la misma sustancia. La presión de vapor aumenta a medida que aumenta la concentración de sustancia en el aire.

El **punto de ebullición** es la temperatura a la cual una sustancia puede cambiar de estado físico, pasando de líquido a gas.

El **punto de inflamación** es la temperatura a la cual un líquido o sólido emiten vapores que pueden formar una mezcla inflamable con el aire.

Una sustancia **reactiva** es un sólido, líquido o gas que emite energía en determinadas condiciones.

El **REL**, *recommended exposure limit* (límite de exposición recomendado), es establecido por el NIOSH para los niveles de sustancia en el aire. Puede ser un promedio ponderado en el tiempo, límite de exposición a corto plazo o límite máximo.

El **STEL**, *short-term exposure limit* (límite de exposición a corto plazo), es un nivel de exposición máximo en un periodo de tiempo (casi siempre de 15 minutos), que nunca debe excederse durante el día laboral.

Un **teratógeno** es una sustancia que causa daño al feto y malformaciones en recién nacidos.

El **TLV**, *threshold limit value* (valor límite umbral), es el límite de exposición laboral recomendado por la ACGIH.

El **TWA** es el *time-weighted average* (promedio ponderado en el tiempo).

La **WCRTK**, *Worker and Community Right to Know Act* (Ley del Derecho a Saber para la Comunidad y el Trabajador) es una ley de Nueva Jersey.

El **WEEL** es el *Workplace Environmental Exposure Level* (nivel de exposición ambiental en el lugar de trabajo), que es determinado por la AIHA.



Nombre común: **PERÓXIDO DE BENZOILO**

Sinónimos: Benxil; benzoperóxido; peróxido de dibenzoilo

Número CAS: 94-36-0

Fórmula molecular: C<sub>14</sub>H<sub>10</sub>O<sub>4</sub>

Número Derecho a Saber: 0215

Descripción: Sólido blanco cristalino o granular con un ligero olor que a menudo se diluye con un solvente orgánico no reactivo, tal como *éster de ftalato*

DATOS SOBRE LOS RIESGOS

Evaluación	Lucha contra incendios	Reactividad
<p><b>2 - Salud</b>  <b>4 - Incendio</b>  <b>4 - Reactividad</b></p> <p><b>Núm. DOT:</b> UN 3104  <b>Núm. de Guía:</b> 146  <b>Categoría de riesgo:</b> 5.2 (peróxido orgánico)</p>	<p>Use agua o agua rociada.  <b>NO USE AGENTES HALOGENADOS.</b>  <b>AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS</b>, entre ellos el <i>ácido benzoico</i>.  <b>AL INCENDIARSE, LOS RECIPIENTES PUEDEN EXPLOTAR.</b>                      Use agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio.                      El <b>peróxido de benzoilo</b> puede encender materiales combustibles (madera, papel y aceite).</p>	<p>El <b>peróxido de benzoilo</b> es un <b>OXIDANTE FUERTE</b> que puede reaccionar violentamente con <b>MATERIALES COMBUSTIBLES</b> (tales como <b>MADERA, ACEITE y PAPEL</b>); <b>LITIO</b>; <b>HIDRURO DE ALUMINIO</b>; <b>DIMETILANILINA</b>; <b>AMINAS</b>; <b>NAFTENATOS METÁLICOS</b>; <b>ALCOHOLES</b>; <b>ÁCIDOS ORGÁNICOS e INORGÁNICOS</b>; <b>BASES FUERTES</b> (tales como <b>HIDRÓXIDO DE SODIO e HIDRÓXIDO DE POTASIO</b>); <b>ÉTERES</b>; <b>AGENTES OXIDANTES</b> (tales como <b>PERCLORATOS, PERÓXIDOS, PERMANGANATOS, CLORATOS, NITRATOS, CLORO, BROMO y FLÚOR</b>); y <b>AGENTES REDUCTORES</b>.                      Debido al riesgo de explosión, los recipientes de <b>peróxido de benzoilo</b> deben protegerse de <b>CALOR, IMPACTO, GOLPE, CHOQUE, FRICCIÓN o DESCARGAS ESTÁTICAS</b>.                      El <b>peróxido de benzoilo</b> no es compatible con <b>METALES, LUZ SOLAR DIRECTA, CAUCHO y REVESTIMIENTOS</b>.</p>

FUGAS Y DERRAMES

**Distancia de aislamiento:**

50 metros o 160 pies si se trata de líquidos  
 25 metros o 80 pies si se trata de sólidos

Mezcla el material derramado con agua o vermiculita mojada y deposite en recipientes herméticos de plástico o forrados de polietileno.

PROPIEDADES FÍSICAS

**Umbral de olor:** Ligero olor  
**Punto de inflamación:** 104°F (40°C)  
**Temperatura de autoignición:** 176°F (80°C)  
**Densidad relativa:** 1.334 (agua = 1)  
**Presión de vapor:** Inferior a 1 mm Hg a 68°F (20°C)  
**Solubilidad en agua:** Poco soluble  
**Punto de fusión:** Se descompone explosivamente a temperaturas de 217° a 223°F (103° a 106°C)

LÍMITES DE EXPOSICIÓN

**OSHA:** TWA **5 mg/m<sup>3</sup>** 8 horas  
**NIOSH:** TWA **5 mg/m<sup>3</sup>** 10 horas  
**ACGIH:** TWA **5 mg/m<sup>3</sup>** 8 horas  
**Nivel IDLH:** **1500 mg/m<sup>3</sup>**

EQUIPO DE PROTECCIÓN

**Guantes:** Neopreno  
**Overol (mono):** DuPont Tychem® Polycoat, QC, CPF1, SL y CPF2 si se trata de **peróxido de benzoilo** sólido  
**Botas:** Neopreno  
**Respiración:**  
 > 5 mg/m<sup>3</sup> - equipo de respiración purificador de aire con filtros de alta eficacia  
 > 50 mg/m<sup>3</sup> - suministro de aire  
 > 1500 mg/m<sup>3</sup> - equipo de respiración autónomo

EFFECTOS SOBRE LA SALUD

**Ojos:** Irritación  
**Piel:** Irritación  
**Agudos:** Irritación de la nariz y la garganta con tos y respiración con silbido  
**Crónicos:** Alergia en la piel con picazón y erupciones  
 Alergia de tipo asmático con falta de aire, respiración con silbido y tos

PRIMEROS AUXILIOS Y DESCONTAMINACIÓN

**Retire** a la víctima del lugar de exposición.  
**Enjuague** los ojos con abundante agua por un mínimo de 15 minutos. Retire las lentes de contacto si las usa. Busque atención médica.  
**Quite** la ropa contaminada. Lave la piel contaminada con agua y jabón.  
**Si** se ha detenido la respiración inicie la respiración artificial y, en caso necesario, la reanimación cardiopulmonar.  
**Traslade** a la víctima a un centro de atención médica.