



Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas

Nombre común: PLOMO TETRAMETILO

Sinónimos: Plomo tetrametilo; TML Nombre químico: Plumbano, tetrametil-

Fecha: octubre de 2007 Traducción: marzo de 2009

Descripción y uso

El **plomo tetrametilo** es un líquido incoloro con un ligero olor afrutado o a humedad. Se utiliza como agente antidetonante en aviación y gasolinas de primera calidad. Ya no se produce en Estados Unidos por problemas medioambientales.

Fuentes que lo citan

- ▶ El plomo tetrametilo figura en la Lista de sustancias peligrosas del Derecho a Saber (Right to Know Hazardous Substance List), ya que ha sido citado por los siguientes organismos: OSHA, ACGIH, DOT, NIOSH, NTP, DEP, IARC, NFPA y EPA.
- ► Esta sustancia química figura en la *Lista de sustancias* extremadamente peligrosas para la salud (Special Health Hazard Substance List).

VER EL GLOSARIO EN PÁGINA 4.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos

► Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua por un mínimo de 15 minutos, levantando los párpados superiores e inferiores. Retire las lentes de contacto al enjuagar, si las usa.

Contacto con la piel

Quite la ropa contaminada. Lave la piel contaminada con agua y jabón.

Inhalación

- ▶ Retire a la víctima del lugar de exposición.
- Si se ha detenido la respiración, inicie la respiración de rescate (utilizando precauciones universales) y si se ha detenido la acción cardiaca, inicie la reanimación cardiopulmonar.
- Traslade inmediatamente a la víctima a un centro de atención médica.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Control de intoxicaciones: 1-800-222-1222

CHEMTREC: 1-800-424-9300

Teléfono de emergencia del NJDEP: 1-877-927-6337 Centro Nacional de Respuesta: 1-800-424-8802

(TETRAMETHYL LEAD)

Número CAS: 75-74-1 Número Derecho a Saber: 1831 Número DOT: UN 1649

PERSONAL DE EMERGENCIA >>>> PÁGINA 6

Resumen de riesgos

Evaluación	Departamento	NFPA
SALUD	3	2
INFLAMABILIDAD	-	3
REACTIVIDAD	-	3 W

CARCINÓGENO INFLAMABLE REACTIVO

AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS. AL INCENDIARSE, LOS RECIPIENTES PUEDEN EXPLOTAR.

Clave para la evaluación de riesgos: 0=mínimo; 1=poco; 2=moderado; 3=grave; 4=extremo

- ► El **plomo tetrametilo** puede afectarle al inhalarlo o ingerirlo y podría ser absorbido a través de la piel.
- ► El plomo tetrametilo es un CARCINÓGENO. MANIPÚLESE CON EXTREMA PRECAUCIÓN.
- ► El contacto podría irritar la piel.
- El contacto puede irritar los ojos con la posibilidad de pérdida de la visión.
- La exposición puede causar dolor de cabeza, irritabilidad, y dolores musculares y articulares.
- ► La exposición repetida puede causar *intoxicación por plomo* con sabor metálico, cólicos y calambres musculares.
- ► El plomo tetrametilo podría causar daño al sistema nervioso.
- La exposición podría causar daño renal y cerebral, así como anemia.
- ► El plomo tetrametilo es INFLAMABLE y REACTIVO y presenta un GRAVE RIESGO DE INCENDIO y EXPLOSIÓN.
- ► El plomo tetrametilo puede descomponerse en AGUA para liberar calor y puede explotar.

Límites de exposición laboral

OSHA: El PEL es de **0.075 mg/m**³ como promedio durante un turno laboral de 8 horas.

NIOSH: El REL es de **0.075 mg/m³** como promedio durante un turno laboral de 10 horas.

ACGIH: El TLV es de **0.15 mg/m³** como promedio durante un turno laboral de 8 horas.

- ▶ El plomo tetrametilo es un PROBABLE CARCINÓGENO humano. Puede que no exista un nivel seguro de exposición a un carcinógeno, y por consiguiente, todo contacto debe reducirse al mínimo nivel posible.
- ▶ Los límites de exposición antes mencionados son sólo para los niveles en el aire. Si también hay contacto con la piel, puede estar sobreexpuesto, incluso si los niveles en el aire son inferiores a los límites mencionados.

PLOMO TETRAMETILO página 2 de 6

Cómo saber si está expuesto

- ▶ Lea la hoja de datos (MSDS) publicada por el fabricante del producto y la etiqueta del producto para determinar cuáles sustancias contiene y para familiarizarse con información importante sobre la mezcla, los efectos sobre la salud y la seguridad.
- ▶ Lea sobre cada sustancia química que contiene el producto en la correspondiente hoja informativa del Departamento, que está disponible en el sitio web www.nj.gov/health/eoh/rtkweb o en un archivo central en su lugar de trabajo, conforme a la Ley del Derecho a Saber o la norma de comunicación de riesgos.
- Si trabaja en el sector público en Nueva Jersey tiene el derecho a esta información según las leyes WCRTK y PEOSHA; si trabaja en el sector privado, la ley OSHA le otorga este derecho.
- ▶ La ley WCRTK exige a la mayoría de los empleadores que rotulen los recipientes de las sustancias químicas en el lugar de trabajo y exige a los empleadores públicos que proporcionen a sus empleados información y capacitación acerca de los peligros y controles de las sustancias químicas. La norma federal de comunicación de riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200) y la norma de comunicación de riesgos de PEOSH (N.J.A.C. 12:100-7) exige a los empleadores que proporcionen a sus empleados capacitación e información similares.

La presente hoja informativa contiene un resumen de la información disponible sobre los riesgos para la salud que puedan resultar de la exposición. La duración de la exposición, concentración de sustancia y otros factores pueden afectar su sensibilidad a todos los efectos potenciales descritos a continuación.

Riesgos para la salud

Efectos agudos sobre la salud

Los siguientes efectos agudos (a corto plazo) sobre la salud pueden ocurrir inmediatamente o poco después de la exposición al **plomo tetrametilo**:

- ► El contacto podría irritar la piel.
- El contacto puede irritar los ojos con la posibilidad de pérdida de la visión.
- La exposición puede causar dolor de cabeza, irritabilidad, memoria reducida, trastornos del sueño, y cambios de ánimo y personalidad.
- ► El contacto puede causar malestar estomacal, poco apetito, debilidad y cansancio.

Efectos crónicos sobre la salud

Los siguientes efectos crónicos (a largo plazo) sobre la salud pueden ocurrir algún tiempo después de la exposición al **plomo tetrametilo** y pueden durar meses o años:

Riesgo de cáncer

- ▶ El plomo tetrametilo es un PROBABLE CARCINÓGENO humano. Existen algunos indicios de que los *compuestos de plomo* causan cáncer de pulmón en humanos y se ha demostrado que causan cáncer de riñón en animales.
- ► Muchos científicos creen que no existe un nivel seguro de exposición a un carcinógeno.

Riesgo para la salud reproductiva

► Aunque no se ha identificado el plomo tetrametilo como un teratógeno o riesgo para la salud reproductiva, el plomo y ciertos compuestos de plomo son teratógenos y también podrían causar daños a la salud reproductiva, tales como reducción en la fertilidad e interferencia en el ciclo menstrual. El plomo tetrametilo debe manipularse CON EXTREMA PRECAUCIÓN.

Otros efectos

- ▶ La exposición repetida al plomo tetrametilo puede causar intoxicación por plomo. Los síntomas incluyen sabor metálico, poco apetito, pérdida de peso, cólicos, náusea, vómitos y calambres musculares.
- Los niveles más altos pueden causar dolores musculares y articulares y debilidad.
- ► La exposición alta o repetida podría causar daño a los nervios, causando debilidad, hormigueo y poca coordinación en los brazos y las piernas.
- ▶ La exposición al *plomo* aumenta el riesgo de hipertensión.
- El plomo tetrametilo podría causar daño renal y cerebral, así como daño a los glóbulos sanguíneos, causando anemia
- La exposición repetida causa la acumulación de plomo en el organismo. El organismo puede tardar años en eliminar el exceso de plomo.

Recomendaciones médicas

Exámenes médicos

Antes de comenzar un trabajo y en adelante a intervalos regulares, si la exposición es frecuente o si existe la posibilidad de alta exposición (la mitad del PEL o una cantidad superior), se recomienda lo siguiente:

- ► Determinación de *plomo* en orina (debe ser inferior a **150 microgramos por decilitro).**
- ▶ Examen del sistema nervioso
- ▶ Pruebas de función renal
- ► Hemograma completo

Todas las evaluaciones deben incluir una historia detallada de los síntomas anteriores y actuales, junto con un examen. Los exámenes médicos que buscan daños ya causados <u>no</u> sirven como sustituto del control de la exposición.

Pida fotocopias de sus exámenes médicos. Usted tiene el derecho a esta información según la norma de acceso a los registros de exposición y la historia clínica del empleado de la OSHA (29 CFR 1910.1020).

Fuentes de exposición múltiple

Algunas actividades pueden aumentar la concentración de plomo en el organismo, tales como la práctica del tiro al blanco, el consumo de alcohol casero hecho en recipientes PLOMO TETRAMETILO página 3 de 6

de *plomo*, y el uso de soldadura o pigmento de *plomo* en actividades de recreación. La respiración o el manejo repetidos de gasolina con *plomo* también puede aumentar el nivel de *plomo* en el organismo.

Controles y prácticas laborales

Si una sustancia química es muy tóxica, presenta un riesgo para la salud reproductiva o es sensibilizante, debe sustituirse por una sustancia menos tóxica. Si no puede sustituirse, es necesario obtener recomendaciones de expertos sobre las medidas de control, que incluyen: Las medidas de control incluyen: (1) aislar los procesos químicos si la sustancia es extremadamente irritante o corrosiva, (2) usar ventilación por extracción localizada si una sola exposición puede ser perjudicial y (3) usar ventilación general para controlar la exposición si la sustancia puede causar irritación en la piel y los ojos. Para obtener más información sobre controles laborales, consulte el documento del NIOSH sobre el control por zonas en www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/.

Además, se recomiendan las siguientes prácticas laborales:

- ▶ Rotule los recipientes de proceso.
- Proporcione a los empleados información y capacitación sobre los riesgos.
- Controle las concentraciones en el aire de las sustancias químicas.
- ► Use controles de ingeniería si las concentraciones exceden los niveles de exposición recomendados.
- ▶ Proporcione lavaojos y duchas de emergencia.
- Lávese o dúchese si la piel entra en contacto con un material peligroso.
- ▶ Siempre lávese al final del turno laboral.
- Si se contamina la ropa, quítese la ropa contaminada y póngase ropa limpia.
- ▶ No lleve a casa la ropa contaminada.
- Es necesario tener capacitación especial para lavar la ropa contaminada.
- ► No coma, fume o beba en áreas donde se manipulen, procesen o almacenen las sustancias químicas.
- ▶ Lávese las manos con cuidado antes de comer, fumar, beber, maquillarse o usar el baño.

Además, lo siguiente puede ser útil o necesario:

Antes de entrar a un espacio confinado donde haya plomo tetrametilo, verifique que no exista una concentración explosiva.

Equipo de protección individual

La norma de equipo de protección individual de la OSHA (29 CFR 1910.132) exige a los empleadores que determinen el equipo de protección individual adecuado para cada situación riesgosa y que capaciten a los empleados sobre cómo y cuándo usarlo.

Las siguientes recomendaciones sirven sólo de guía y quizás no se apliquen a todas las situaciones.

Guantes y ropa

▶ Evite el contacto de la piel con el **plomo tetrametilo**. Use equipos de protección individual de materiales que no

- puedan ser permeados ni degradados por esta sustancia. Los proveedores o fabricantes de equipos de seguridad pueden ofrecer recomendaciones acerca del material para guantes o ropa que provea la mayor protección para su función laboral.
- ▶ Los fabricantes de equipos de seguridad recomiendan ropa de protección de DuPont Tychem® (Responder®, CSM, y TK) para las sustancias pesadas que son tóxicas o corrosivas y se encuentran en forma líquida.
- Toda la ropa de protección (trajes, guantes, calzado, protección para la cabeza) debe estar limpia, disponible todos los días y debe ponerse antes de comenzar a trabajar.

Protección ocular

► Cuando trabaje con sustancias corrosivas, sumamente irritantes o tóxicas, use una pantalla facial junto con gafas de protección.

Protección respiratoria

El uso incorrecto de los equipos de respiración es peligroso. Sólo deben usarse si el empleador tiene un programa por escrito que tome en cuenta las condiciones laborales, los requisitos de capacitación de los trabajadores, las pruebas de ajuste de los equipos de respiración y los exámenes médicos, según se describen en la norma de protección respiratoria de la OSHA (29 CFR 1910.134).

- Si existe la posibilidad de exposición superior a 0.075 mg/m³, use un equipo de respiración suministrador de aire con máscara completa, aprobado por el NIOSH, en modo de presión a demanda u otro modo de presión positiva. Para obtener mayor protección, use en combinación con un equipo de respiración autónomo con una botella de emergencia, en modo de presión a demanda u otro modo de presión positiva.
- ▶ La exposición a **40 mg/m³** (como *plomo*) constituye un peligro inmediato para la vida y la salud. Si existe la posibilidad de una exposición superior a **40 mg/m³**, use un equipo de respiración autónomo de máscara completa, aprobado por el NIOSH, en modo de presión a demanda u otro modo de presión positiva, equipado con una botella de emergencia.

Riesgo de incendio

Si los empleados tienen la responsabilidad de extinguir los incendios, deben estar capacitados y equipados según se estipula en la norma de cuerpos de bomberos de la OSHA (29 CFR 1910.156).

- ▶ El plomo tetrametilo es un LÍQUIDO INFLAMABLE.
- Use polvo químico seco, dióxido de carbono, agua rociada o espuma como agentes de extinción.
- AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS, entre otros los óxidos de plomo.
- ► AL INCENDIARSE, LOS RECIPIENTES PUEDEN EXPLOTAR.
- Use agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio.
- Los vapores pueden viajar a una fuente de ignición y retroceder en llamas.

PLOMO TETRAMETILO página 4 de 6

Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse y causar un incendio o una explosión lejos de su fuente.

Derrames y emergencias

Si los empleados tienen la responsabilidad de limpiar los derrames, deben estar debidamente capacitados y equipados. Puede aplicarse la norma de manejo de desechos peligrosos y respuesta de emergencia de la OSHA (29 CFR 1910.120).

En caso de fuga o derrame de **plomo tetrametilo**, tome las siguientes medidas:

- ▶ Evacue al personal. Controle e impida el acceso a la zona.
- ▶ Elimine todas las fuentes de ignición.
- ▶ Absorba los líquidos en vermiculita, arena seca, tierra o material similar y deposite en recipientes herméticos.
- Mantenga el plomo tetrametilo fuera de los espacios confinados, como la red de alcantarillado, por riesgo de explosión.
- Ventile y lave el área después de que se complete la limpieza.
- ▶ Puede ser necesario contener y eliminar el plomo tetrametilo como DESECHO PELIGROSO. Para obtener recomendaciones específicas, comuníquese con el DEP del estado o la oficina regional de la EPA de los Estados Unidos.

Manipulación y almacenamiento

Antes de trabajar con el **plomo tetrametilo**, debe estar capacitado en la manipulación y el almacenamiento adecuados de esta sustancia química.

- ► El plomo tetrametilo se descompone en AGUA para liberar calor y puede explotar.
- ► El plomo tetrametilo reacciona con AGENTES OXIDANTES (tales como PERCLORATOS, PERÓXIDOS, PERMANGANATOS, CLORATOS, NITRATOS, CLORO, BROMO y FLÚOR); FOSFORANO DE TETRACLOROTRIFLUOROMETILO; CLORURO DE SULFURILO; y ÁCIDOS FUERTES (tales como el CLORHÍDRICO, SULFÚRICO y NÍTRICO) para causar incendios y explosiones.
- ► El **plomo tetrametilo** no es compatible con MATERIALES COMBUSTIBLES; CAUCHO; METALES; y ÓXIDOS METÁLICOS.
- Almacene en recipientes bien cerrados en un área bien ventilada lejos de LUZ SOLAR y CALOR ya que el plomo tetrametilo se descompone a temperaturas superiores a 212 °F (100 °C).
- ► Las fuentes de ignición, tales como el fumar y las llamas abiertas, están prohibidas donde se use, manipule o almacene el **plomo tetrametilo**.
- Los recipientes metálicos que se usan en la transferencia de plomo tetrametilo deben estar interconectados y puestos a tierra.
- Use equipos y accesorios eléctricos a prueba de explosión dondequiera que se use, manipule, fabrique o almacene el plomo tetrametilo.
- Sólo use herramientas y equipos antichispa, sobre todo al abrir y cerrar recipientes que contienen plomo tetrametilo.

Recursos de salud laboral

El Departamento ofrece múltiples servicios que incluyen recursos de información, materiales educativos, presentaciones públicas, e investigaciones y evaluaciones de salud e higiene industrial.

Para más información, comuníquese con:

New Jersey Department of Health

Right to Know PO Box 368

Trenton, NJ 08625-0368 Teléfono: 609-984-2202 Fax: 609-984-7407

Correo electrónico: rtk@doh.state.nj.us

Dirección web: http://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb

Las Hojas Informativas sobre Sustancias Peligrosas no deben ser reproducidas ni vendidas con propósitos comerciales.

Glosario

La **ACGIH**, *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales Gubernamentales), publica recomendaciones sobre los límites de exposición laboral a las sustancias químicas (valores límites umbrales; véase TLV).

Los **AEGL**, acute exposure guideline levels (niveles de referencia para la exposición aguda), son concentraciones de sustancias químicas en el aire establecidas por la EPA, por encima de las cuales las personas expuestas una sola vez, o con muy poca frecuencia, pueden tener efectos adversos sobre la salud.

Un carcinógeno (sustancia cancerígena) es una sustancia que causa cáncer.

El **CAS** es el *Chemical Abstracts Service* (Servicio de Resúmenes Químicos).

El **CFR**, Code of Federal Regulations (Código de Regulaciones Federales), consta de los reglamentos del gobierno estadounidense.

El **CHEMTREC** es el *Chemical Transportation Emergency Center* (Centro para Emergencias en el Transporte de Sustancias Químicas).

Una sustancia **combustible** es un sólido, líquido o gas que puede arder

Una sustancia **corrosiva** es un sólido, líquido o gas que puede destruir la piel humana o corroer gravemente los recipientes.

La **densidad de vapor** es la relación entre el peso del volumen de dos gases (normalmente uno de ellos es el *hidrógeno*), en las mismas condiciones de temperatura y presión.

El **DEP** es el *Department of Environmental Protection* (Departamento de Protección del Medio Ambiente) del estado de Nueva Jersey.

El **Departamento** es el *Department of Health* (Departamento de Salud) de Nueva Jersey.

El **DOT**, *Department of Transportation* (Departamento de Transporte), es la agencia federal que regula el transporte de sustancias químicas.

PLOMO TETRAMETILO página 5 de 6

La **EPA**, *Environmental Protection Agency* (Agencia de Protección del Medio Ambiente), es la agencia federal responsable de regular los riesgos medioambientales.

Los **ESLI**, *end of service life indicators* (indicadores de la terminación de la vida útil), señalan visualmente cuándo debe cambiarse el cartucho.

Los **ERPG**, *emergency response planning guidelines* (valores de planeación para respuesta de emergencia), son estimaciones de rangos de concentraciones entre los cuales uno puede razonablemente anticipar la observación de efectos adversos sobre la salud.

Un feto es un ser humano o animal no nacido.

La **Guía**, *Emergency Response Guidebook* (Guía de respuesta en caso de emergencia), es para los que responden primero a los accidentes de transporte de sustancias peligrosas.

La **IARC** es el *International Agency for Research on Cancer* (Agencia Internacional para Investigaciones sobre el Cáncer).

La concentración **IDLH**, *immediately dangerous to life and health*, es la concentración de sustancia que presenta un peligro inminente para la vida y la salud.

Una sustancia **inflamable** es un sólido, líquido, vapor o gas que se enciende con facilidad y se quema con rapidez.

El IRIS, Integrated Risk Information System (Sistema Integrado de Información sobre Riesgos), es una base de datos de la EPA que contiene información sobre los posibles efectos sobre la salud humana de la exposición ambiental a diversas sustancias químicas.

El LIE, límite inferior de explosividad, es la mínima concentración de sustancia combustible (gases o vapores) en el aire capaz de continuar una explosión.

El LSE, límite superior de explosividad, es la máxima concentración de una sustancia combustible (gases o vapores) en el aire capaz de iniciar una reacción o explosión.

mg/m³ significa miligramos de sustancia química por metro cúbico de aire. Es una medida de concentración (peso/volumen).

Una **MSDS**, *Material Safety Data Sheet* (Hoja de Datos de Seguridad del Material), contiene información importante sobre productos químicos y los correspondientes riesgos, efectos sobre la salud y medidas de seguridad.

Un **mutágeno** (sustancia **mutagénica**) causa mutaciones. Una **mutación** es un cambio en el material genético de una célula del organismo. Las mutaciones pueden llevar a malformaciones en recién nacidos, abortos espontáneos o cáncer.

La **NFPA**, *National Fire Protection Association* (Asociación Nacional para la Protección contra Incendios), clasifica las sustancias según el riesgo de incendio y explosión.

El **NIOSH**, *National Institute for Occupational Safety and Health* (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad en el Trabajo), evalúa y aprueba equipos, entre ellos los equipos de respiración, realiza estudios sobre los peligros laborales, y propone normas a la OSHA.

La **NRC**, *Nuclear Regulatory Commission* (Comisión de Regulación Nuclear), es una agencia federal que regula las centrales nucleares comerciales y el uso civil de materiales nucleares.

El NTP, National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología), somete las sustancias químicas a prueba para determinar el potencial carcinogénico.

La **OSHA**, Occupational Safety and Health Administration (Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo), es la agencia federal que aprueba las normas de salud y seguridad e impone el cumplimiento de las mismas. Las siglas también se refieren a la Occupational Safety and Health Act (Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo).

Los **PAC** son los *protective action criteria* (criterios de acciones protectoras). Son valores establecidos por el Departamento de Energía que se basan en los AEGL y los ERPG. Se utilizan en caso de accidentes con emisión de sustancias guímicas.

El **PEL**, *permissible exposure limit* (límite de exposición permisible en el aire), es determinado por la OSHA y es legalmente exigible.

La **PEOSHA**, *Public Employees' Occupational Safety and Health Act*, (Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo para los Empleados del Sector Público), adopta normas de salud y seguridad para los trabajos del sector público en Nueva Jersey e impone su cumplimiento.

Permeado(a) se refiere al movimiento de una sustancia química a través de un material de protección.

Las siglas **PIH** significan *poison inhalation hazard* (riesgo de intoxicación por inhalación), que es una clasificación establecida por el DOT.

El **potencial de ionización** es la cantidad de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo o una molécula. Se mide en electrón-voltios.

ppm significa partes de una sustancia por millón de partes de aire. Es una medida de concentración por volumen en el aire.

La **presión de vapor** es una medida de la facilidad con que un líquido o sólido se mezcla con el aire. Una presión de vapor más alta indica una concentración más alta de sustancia en el aire y, como consecuencia, mayor riesgo de inhalación.

El **punto de ebullición** es la temperatura a la cual una sustancia puede cambiar de estado físico, pasando de líquido a gas.

El **punto de inflamación** es la temperatura a la cual un líquido o sólido emite vapores que pueden formar una mezcla inflamable con el aire.

Una sustancia **reactiva** es un sólido, líquido o gas que emite energía bajo determinadas condiciones.

El **REL**, recommended exposure limit (límite de exposición recomendado), es establecido por el NIOSH para el nivel de una sustancia en el aire. Puede ser un promedio ponderado en el tiempo, límite de exposición a corto plazo o límite máximo.

El **STEL**, short-term exposure limit (límite de exposición a corto plazo), es un nivel de exposición establecido para un periodo de tiempo, casi siempre de 15 minutos, que nunca debe excederse durante el día laboral.

Un **teratógeno** (sustancia **teratogénica**) causa daño al feto y malformaciones en recién nacidos.

El **TLV**, threshold limit value (valor límite umbral), es el límite de exposición laboral recomendado por la ACGIH.

El **TWA** es el *time-weighted average* (promedio ponderado en el tiempo).

La **WCRTK** es la *Worker and Community Right to Know Act* (Ley del Derecho a Saber para la Comunidad y el Trabajador), una ley de Nueva Jersey que exige a la mayoría de los empleadores que rotulen los recipientes de las sustancias químicas en el lugar de trabajo y exige a los empleadores públicos que proporcionen a sus empleados información y capacitación acerca de los peligros y controles de las sustancias químicas.

Nombre común: PLOMO TETRAMETILO

Sinónimos: Plomo tetrametilo; TML

Número CAS: 75-74-1 Fórmula molecular: Pb(CH₃)₄ Número Derecho a Saber: 1831

Descripción: Líquido incoloro con un ligero olor afrutado o a humedad.

DATOS SOBRE LOS RIESGOS			
Evaluación	Lucha contra incendios	Reactividad	
3 - Salud	Use polvo químico seco, dióxido de carbono, agua rociada o espuma como agentes de extinción.	El plomo tetrametilo se descompone en AGUA para liberar calor y puede explotar.	
3 - Incendio 3 ₩ - Reactividad Núm. DOT: UN 1649	AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS, entre otros los <i>óxidos de plomo</i> . AL INCENDIARSE, LOS RECIPIENTES PUEDEN EXPLOTAR.	El plomo tetrametilo reacciona con AGENTES OXIDANTES (tales como PERCLORATOS, PERÓXIDOS, PERMANGANATOS, CLORATOS, NITRATOS, CLORO, BROMO y FLÚOR);	
Núm. de Guía: 131 Categoría de riesgo: 6.1 (tóxico)	Use agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio. Los vapores pueden viajar a una fuente de ignición y retroceder en llamas. Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse y causar un incendio o una explosión lejos de su fuente.	FOSFORANO DE TETRACLOROTRIFLUOROMETILO; CLORURO DE SULFURILO; y ÁCIDOS FUERTES (tales como el CLORHÍDRICO, SULFÚRICO y NÍTRICO) para causar incendios y explosiones. El plomo tetrametilo no es compatible con MATERIALES COMBUSTIBLES; CAUCHO; METALES; y ÓXIDOS METÁLICOS.	

FUGAS Y DERRAMES

Distancia de aislamiento: 25 a 50 metros (80 a 160 pies)

(ou a rou pies)

Absorba los líquidos en arena o absorbente inerte.

Tóxico para los organismos acuáticos.

Riesgo para el medio ambiente y persiste en el medio

ambiente.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN

OSHA: 0.075 mg/m³, TWA 8 h

NIOSH: 0.075 mg/m³, TWA 10 h

ACGIH: 0.15 mg/m³, TWA 8 h

Nivel IDLH: 40 mg/m³ (como plomo)

EFECTOS SOBRE LA SALUD

Ojos: Irritación, posibilidad de pérdida de la

visión

Piel: Irritación

Agudos: Dolor de cabeza, irritabilidad, malestar

estomacal y debilidad

Crónicos: Los compuestos de plomo podrían

causar cáncer de pulmón en humanos Sabor metálico, cólicos y calambres

musculares

Daño al sistema nervioso

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición: 230°F (110°C) Punto de inflamación: 100°F (37.8°C)

LIE: 1.8%

LSE: No hay información

Densidad relativa: 1.9 (agua = 1)

Densidad relativa de vapor: 6.5 (aire = 1)

Presión de vapor: 23 mm Hg a 68°F (20°C)

Solubilidad: Insoluble **Punto de fusión:** -17.5°F (-27.5°C)

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Guantes: No hay información

Overol (mono): DuPont Tychem® (Responder®, CSM, y TK) para

las sustancias pesadas que son *tóxicas* o *corrosivas* y se encuentran en forma *líquida*.

Botas: No hay información

Respiración: >0.075 mg/m³ - suministrador de aire

PRIMEROS AUXILIOS Y DESCONTAMINACIÓN

Retire a la víctima del lugar de exposición.

Enjuague los ojos con abundante agua por un mínimo de 15 minutos. Retire las lentes de contacto, si las usa.

Quite la ropa contaminada y lave la piel contaminada con agua y jabón. **Si** se ha detenido la respiración, inicie la respiración artificial y, en caso necesario, la reanimación cardiopulmonar.

Traslade a la víctima a un centro de atención médica.