



Nombre común: **NITRATO CÚPRICO**

**(CUPRIC NITRATE)**

Sinónimos: Dinitrato de cobre; dinitrato cúprico

Número CAS: 3251-23-8

Nombre químico: Ácido nítrico, sal de cobre(2+)

Número Derecho a Saber: 0547

Fecha: diciembre de 2008 Traducción: junio de 2010

Número DOT: UN 1477

### Descripción y uso

El **nitrato cúprico** es un material inodoro y cristalino (como la arena), de color verde azulado. Se utiliza en cerámica, pirotecnia, artículos electrónicos, galvanoplastia, insecticidas, tintura de textiles, fármacos y papel sensible a la luz.

### Fuentes que lo citan

- ▶ El **nitrato cúprico** figura en la *Right to Know Hazardous Substance List (Lista de sustancias peligrosas del Derecho a Saber)* ya que ha sido citado por los siguientes organismos: DOT, DEP y EPA.

[VER EL GLOSARIO EN PÁGINA 4.](#)

### PRIMEROS AUXILIOS

#### Contacto con los ojos

- ▶ Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos, levantando los párpados superiores e inferiores. Retire las lentes de contacto al enjuagar, si las usa. Busque atención médica.

#### Contacto con la piel

- ▶ Quite rápidamente la ropa contaminada. Lave de inmediato la piel contaminada con abundante agua.

#### Inhalación

- ▶ Retire a la persona del lugar de la exposición.
- ▶ Inicie la respiración de rescate (utilizando precauciones universales) si se ha detenido la respiración, e inicie la reanimación cardiopulmonar si se ha detenido la acción cardíaca.
- ▶ Traslade inmediatamente la víctima a un centro de atención médica.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIAS

Control de intoxicaciones: 1-800-222-1222

CHEMTREC: 1-800-424-9300

Teléfono de emergencias del NJ DEP: 1-877-927-6337

Centro Nacional de Respuestas: 1-800-424-8802

**PERSONAL DE EMERGENCIAS >>>>VER PÁGINA 6**

### Resumen de riesgos

Evaluación	Departamento	NFPA
<b>SALUD</b>	2	-
<b>INFLAMABILIDAD</b>	0	-
<b>REACTIVIDAD</b>	0	-
OXIDANTE AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS.		

Claves para la evaluación de riesgos: 0=mínimo; 1=poco; 2=moderado; 3=grave; 4=extremo

- ▶ El **nitrato cúprico** puede afectar por inhalación.
- ▶ El contacto puede irritar y quemar la piel y los ojos.
- ▶ La inhalación de **nitrato cúprico** puede irritar la nariz y la garganta.
- ▶ La inhalación de **nitrato cúprico** puede causar una lesión o perforación en el "hueso" (septo) que divide la parte interna de la nariz.
- ▶ El **nitrato cúprico** puede causar dolor de cabeza, náusea, vómitos, diarrea y dolor abdominal.
- ▶ El contacto podría causar una alergia en la piel.
- ▶ La exposición podría afectar al hígado y al riñón.
- ▶ El **nitrato cúprico** no es combustible, pero es un OXIDANTE FUERTE que acelera la combustión de otras sustancias.

### Límites de exposición laboral

A continuación están los límites de exposición al **cobre**:

OSHA: El PEL es de **1 mg/m<sup>3</sup>** (para *polvos y nieblas de cobre*) y de **0.1 mg/m<sup>3</sup>** (para los *humos de cobre*) como promedio durante un turno laboral de 8 horas.

NIOSH: El REL es de **1 mg/m<sup>3</sup>** (para *polvos y nieblas de cobre*) y de **0.1 mg/m<sup>3</sup>** (para los *humos de cobre*) como promedio durante un turno laboral de 10 horas.

ACGIH: El TLV es de **1 mg/m<sup>3</sup>** (para *polvos y nieblas de cobre*) y de **0.2 mg/m<sup>3</sup>** (para los *humos de cobre*) como promedio durante un turno laboral de 8 horas.

### Determinar su exposición

- ▶ Lea la etiqueta del producto químico así como la Hoja de Datos de Seguridad del Material publicada por el fabricante del producto para aprender cuáles son los componentes de la mezcla y para adquirir información importante acerca de la seguridad y la salud.
- ▶ Lea sobre cada sustancia única en la Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas del New Jersey Department of Health (Departamento de Salud de Nueva Jersey, en adelante, el Departamento) en el sitio web [www.nj.gov/health/eoh/rtkweb](http://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb) o en el lugar de trabajo, en un archivo central que corresponda a la ley del Derecho a Saber o a la norma de comunicación de riesgos.
- ▶ Usted tiene el derecho a tener esta información según las siguientes leyes (ver el glosario): WCRTK, PEOSHA (si trabaja en el sector público en Nueva Jersey) y OSHA (si trabaja en el sector privado).
- ▶ Según la ley estatal WCRTK, la mayoría de los empleadores deben rotular los recipientes de las sustancias químicas en el lugar de trabajo, y los empleadores públicos deben proporcionar a los empleados información acerca de los peligros de las sustancias químicas y las medidas de control. Las normas de comunicación de riesgos de la OSHA (29 CFR sección 1910 norma 1200) y del PEOSH (NJAC título 12 capítulo 100 subcapítulo 7) exigen a los empleadores que proporcionen a los empleados capacitación e información similares.

La presente Hoja Informativa es un resumen de la información disponible sobre los riesgos para la salud que puedan resultar de la exposición. La duración de la exposición, concentración de sustancia y otros factores pueden afectar su sensibilidad a los posibles efectos descritos a continuación.

### Riesgos para la salud

#### Efectos agudos sobre la salud

Los siguientes efectos agudos (a corto plazo) sobre la salud pueden ocurrir inmediatamente o poco después de la exposición al **nitrate cúprico**:

- ▶ El contacto puede irritar y quemar la piel y los ojos.
- ▶ La inhalación de **nitrate cúprico** puede irritar la nariz y la garganta, causando tos y respiración con silbido.
- ▶ El **nitrate cúprico** puede causar dolor de cabeza, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal y sabor metálico.

#### Efectos crónicos sobre la salud

Los siguientes efectos crónicos (a largo plazo) sobre la salud pueden ocurrir algún tiempo después de la exposición al **nitrate cúprico** y pueden perdurar durante meses o años:

#### Riesgo de cáncer

- ▶ Según la información actualmente disponible al Departamento, faltan estudios para determinar la capacidad carcinogénica del **nitrate cúprico** en animales.

#### Riesgos para la salud reproductiva

- ▶ Según la información actualmente disponible al Departamento, faltan estudios para determinar la capacidad del **nitrate cúprico** para afectar a la salud reproductiva.

### Otros efectos

- ▶ La inhalación de **nitrate cúprico** puede causar una lesión o perforación en el “hueso” (septo) que divide la parte interna de la nariz, a veces con hemorragia, secreciones o formación de costras.
- ▶ La exposición repetida podría causar una coloración verdosa en la piel, el pelo y los dientes.
- ▶ El contacto podría causar una alergia en la piel. Después de la primera reacción alérgica, la exposición posterior, por baja que sea, puede causar picazón y erupciones en la piel.
- ▶ La exposición podría afectar al hígado y al riñón.

### Recomendaciones médicas

#### Exámenes médicos

Antes de iniciar un empleo y en adelante a intervalos regulares, si la exposición es frecuente o si existe la posibilidad de alta exposición (la mitad del PEL o una cantidad superior), se recomienda lo siguiente:

- ▶ Niveles de *cobre* en suero y orina

En caso de síntomas o posibilidad de exposición excesiva, se recomienda lo siguiente:

- ▶ La evaluación realizada por un alergólogo cualificado puede facilitar el diagnóstico de alergias en la piel.
- ▶ Pruebas de función hepática y renal
- ▶ Examen de la piel y la nariz

Todas las evaluaciones deben incluir una historia detallada de los síntomas anteriores y actuales, así como un examen. Los exámenes médicos que buscan daños ya causados no sirven como sustituto del control de la exposición.

Usted debe pedir fotocopias de los resultados de los exámenes médicos. Según la norma de la OSHA de acceso a los registros de exposición y a la historia clínica del empleado (29 CFR 1910.1020), usted tiene el derecho a tener esta información.

#### Fuentes de exposición múltiple

- ▶ Un consumo más que ligero de alcohol puede causar daño hepático y el alcohol podría agravar el daño hepático causado por el **nitrate cúprico**.

#### Afecciones agravadas por la exposición

- ▶ La enfermedad de Wilson es una afección poco común que interfiere con la capacidad del organismo para eliminar el *cobre*. Si padece esta enfermedad, hable con su médico sobre la exposición al **nitrate cúprico**.

### Controles y prácticas laborales

Las sustancias muy tóxicas, perjudiciales para la salud reproductiva o sensibilizantes deben sustituirse por sustancias menos tóxicas. Si no pueden sustituirse, es necesario obtener recomendaciones de expertos en materia de medidas de control. Las medidas de control incluyen: (1) aislar los procesos si las sustancias son extremadamente irritantes o corrosivas, (2) utilizar ventilación por extracción localizada si una sola exposición puede ser perjudicial y (3) utilizar

ventilación general para controlar la exposición a las sustancias irritantes para la piel y los ojos. Para obtener más información sobre controles laborales, consulte el documento del NIOSH sobre el control por zonas en [www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/](http://www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/).

Además, se recomiendan las siguientes prácticas laborales:

- ▶ Rotule los recipientes de proceso.
- ▶ Proporcione a los empleados información y capacitación sobre los riesgos.
- ▶ Controle las concentraciones en el aire de las sustancias químicas.
- ▶ Utilice controles de ingeniería si las concentraciones exceden los niveles de exposición recomendados.
- ▶ Proporcione lavajos y duchas de emergencia.
- ▶ Lávese o dúchese si la piel entra en contacto con un material peligroso.
- ▶ Siempre lávese al final del turno laboral.
- ▶ Si se contamina la ropa, quítese la ropa contaminada y póngase ropa limpia.
- ▶ No lleve a casa la ropa contaminada.
- ▶ Reciba capacitación especial para lavar la ropa contaminada.
- ▶ No coma, fume o beba en lugares donde se manipulen, procesen o almacenen las sustancias químicas.
- ▶ Lávese las manos con cuidado antes de comer, fumar, beber, maquillarse o usar el baño.

Además, lo siguiente puede ser útil o necesario:

- ▶ Utilice una aspiradora o un método húmedo para reducir el polvo durante la limpieza. **NO BARRA EN SECO.**

### Equipo de protección individual

La norma de la OSHA de equipo de protección individual (29 CFR 1910.132) exige a los empleadores que determinen el equipo de protección individual adecuado para cada situación riesgosa y que capaciten a los empleados sobre cómo y cuándo utilizarlo.

Las siguientes recomendaciones sirven solo de guía y quizás no se apliquen a todas las situaciones.

#### Guantes y ropa

- ▶ Evite el contacto de la piel con **nitrate cúprico**. Utilice equipos de protección individual de materiales que no puedan ser permeados ni degradados por esta sustancia. Los proveedores o fabricantes de equipos de seguridad pueden ofrecer recomendaciones acerca del material para guantes o ropa que provea la mayor protección para su función laboral.
- ▶ Los fabricantes de equipos de seguridad recomiendan guantes de nitrilo y caucho natural, y ropa de protección de Tyvek® o de un material equivalente.
- ▶ Toda la ropa de protección (trajes, guantes, calzado, protección para la cabeza) debe estar limpia, disponible todos los días y debe ponerse antes de comenzar a trabajar.

#### Protección ocular

- ▶ Use protección ocular con coberturas laterales o gafas de protección.
- ▶ Si es necesario tener protección adicional de cara completa, use en combinación con una pantalla facial. La pantalla facial no debe utilizarse sin otro tipo de protección ocular.

#### Protección respiratoria

**El uso incorrecto de los equipos de respiración es peligroso.** Los equipos de respiración solo deben utilizarse si el empleador ha implementado un programa por escrito que tome en cuenta las condiciones laborales, los requisitos de capacitación de los trabajadores, las pruebas de ajuste de los equipos de respiración, y los exámenes médicos, según se describen en la norma de la OSHA de protección respiratoria (29 CFR 1910.134).

- ▶ Si existe la posibilidad de exposición superior a **1 mg/m<sup>3</sup>** (para *polvos y nieblas de cobre*) o de **0.1 mg/m<sup>3</sup>** (para *humos de cobre*) utilice un equipo de respiración purificador de aire de presión negativa, aprobado por el NIOSH, con un filtro de partículas tipo N, R o P95. Un equipo de respiración de máscara completa ofrece mayor protección que uno de mascarilla, y un equipo de respiración purificador de aire forzado ofrece aún más protección.
- ▶ Abandone el área de inmediato si usted (1) puede oler el **nitrate cúprico**, percibir el sabor o detectarlo de otra manera al utilizar un equipo de respiración de filtro o cartucho, (2) siente una resistencia respiratoria anormal al utilizar filtros de partículas o (3) siente irritación ocular al utilizar un equipo de respiración de máscara completa. Verifique que no haya una fuga de aire entre la cara y los extremos de la pieza facial. Si no hay fuga de aire, cambie el filtro o el cartucho. Si existe una fuga de aire, puede necesitar otro equipo de respiración.
- ▶ Tenga en cuenta todas las posibles fuentes de exposición en el lugar de trabajo. Puede ser necesario utilizar una combinación de filtros, prefiltros y cartuchos para protegerse contra las diversas formas de una sustancia química (tales como vapores o neblinas) o contra una mezcla de sustancias químicas.
- ▶ Si existe la posibilidad de exposición superior a **10 mg/m<sup>3</sup>** (para *polvos y nieblas de cobre*) o de **1 mg/m<sup>3</sup>** (para *humos de cobre*), utilice un equipo de respiración con suministro de aire y máscara completa, aprobado por el NIOSH, en modo de presión a demanda u otro modo de presión positiva. Para aumentar la protección, utilícelo junto con un equipo de respiración autónomo o cilindro de aire para escape de emergencia.
- ▶ La exposición a **100 mg/m<sup>3</sup>** (como *cobre*) constituye un peligro inmediato para la vida y la salud. Si existe la posibilidad de exposición superior a **100 mg/m<sup>3</sup>** (como *cobre*), utilice un equipo de respiración autónomo de máscara completa, aprobado por el NIOSH, en modo de presión a demanda u otro modo de presión positiva, con un cilindro de aire para escape de emergencia.

### Riesgo de incendio

Si los empleados tienen la responsabilidad de extinguir los incendios, deben estar capacitados y equipados según se

estipula en la norma de la OSHA de cuerpos de bomberos (29 CFR 1910.156).

- ▶ El **nitrate cúprico** no es combustible pero es un OXIDANTE FUERTE que acelera la combustión de otras sustancias.
- ▶ Utilice un agente extintor adecuado para el tipo de fuego circundante. El **nitrate cúprico** no arde por sí mismo.
- ▶ AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS, entre otros *humos de cobre* y *óxidos de nitrógeno*.
- ▶ Utilice agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio.
- ▶ El **nitrate cúprico** puede encender materiales combustibles (madera, papel y aceite).

## Derrames y emergencias

Si los empleados tienen la responsabilidad de limpiar los derrames, deben estar debidamente capacitados y equipados. Puede aplicarse la norma de la OSHA de manejo de desechos peligrosos y respuestas de emergencias (29 CFR 1910.120).

En caso de derrame de **nitrate cúprico**, tome las siguientes medidas:

- ▶ Evacue al personal. Controle e impida el acceso a la zona.
- ▶ Elimine todas las fuentes de ignición.
- ▶ Humedezca el material derramado primero o utilice una aspiradora con filtro HEPA para absorber el material y depositarlo en recipientes herméticos para su eliminación.
- ▶ Después de completar la limpieza, ventile y lave el área.
- ▶ NO permita la eliminación al alcantarillado de los derrames por lavado.
- ▶ Puede ser necesario contener y eliminar el **nitrate cúprico** como DESECHO PELIGROSO. Para obtener recomendaciones específicas, comuníquese con el DEP del estado o la oficina regional de la EPA de los Estados Unidos.

## Manipulación y almacenamiento

Antes de trabajar con **nitrate cúprico**, debe estar capacitado en las técnicas apropiadas de manipulación y almacenamiento.

- ▶ El **nitrate cúprico** es un fuerte OXIDANTE que reacciona con AGENTES REDUCTORES y otros MATERIALES FÁCILMENTE OXIDABLES (tales como LITIO, SODIO, ALUMINIO y sus HIDRUROS); MATERIALES COMBUSTIBLES; MATERIALES ORGÁNICOS; ANHÍDRIDOS ACÉTICOS; ÉTERES; FERROCIANURO POTÁSICO y ESTAÑO *finamente dividido*.
- ▶ El **nitrate cúprico** no es compatible con ACETILENO; HIDRACINA; NITROMETANO; AMIDAS de AMONIACO o POTASIO; HIPOBROMITO DE SODIO; METALES; y SALES METÁLICAS.
- ▶ Almacene en un área fresca y bien ventilada en recipientes bien cerrados y alejados de MATERIALES COMBUSTIBLES (incluidos los pisos de madera) y MATERIALES ORGÁNICOS.
- ▶ En presencia de HUMEDAD, el **nitrate cúprico** ataca a los METALES.

## Recursos de salud laboral

El Departamento ofrece múltiples servicios que incluyen recursos de información, materiales educativos, presentaciones públicas, e investigaciones y evaluaciones de salud e higiene industrial.

### Para más información, comuníquese con:

New Jersey Department of Health  
Right to Know  
PO Box 368  
Trenton, NJ 08625-0368  
Teléfono: 609-984-2202  
Fax: 609-984-7407  
Correo electrónico: [rtk@doh.state.nj.us](mailto:rtk@doh.state.nj.us)  
Dirección web: <http://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb>

**Las Hojas Informativas sobre Sustancias Peligrosas no deben ser reproducidas ni vendidas con propósitos comerciales.**

## GLOSARIO

La **ACGIH**, *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales), publica recomendaciones sobre los límites de exposición laboral a las sustancias químicas (valores límites umbral; ver TLV).

Los **AEGL**, *acute exposure guideline levels* (niveles de referencia en caso de exposición aguda), que son establecidos por la EPA, describen los efectos sobre la salud de los humanos de la exposición poca frecuente a sustancias químicas en el aire.

La **AIHA** es la *American Industrial Hygiene Association* (Asociación Estadounidense de Higiene Industrial).

Un **carcinógeno** es una sustancia que causa cáncer.

El **CAS** es el *Chemical Abstracts Service* (Servicio de Resúmenes Químicos).

El **CFR** es el *Code of Federal Regulations* (Código de Regulaciones Federales).

El **CHEMTREC** es el *Chemical Transportation Emergency Center* (Centro para Emergencias en el Transporte de Sustancias Químicas).

Una sustancia **combustible** es un sólido, líquido o gas que puede arder.

Una sustancia **corrosiva** es un sólido, líquido o gas que puede destruir la piel humana o causar una corrosión importante en los recipientes.

La **densidad de vapor** es la relación entre el peso del volumen de dos gases (normalmente uno de ellos es el *aire*), en las mismas condiciones de temperatura y presión.

El **Departamento** es el *New Jersey Department of Health* (Departamento de Salud de Nueva Jersey).

El **DEP** es el *Department of Environmental Protection* (Departamento de Protección del Medio Ambiente).

El **DOT**, *Department of Transportation* (Departamento de Transporte), es la agencia federal que regula el transporte de sustancias químicas.

La **EPA**, *Environmental Protection Agency* (Agencia de Protección del Medio Ambiente), es la agencia federal responsable de regular los riesgos medioambientales.

Los **ERPG**, *emergency response planning guidelines* (guías para la preparación de respuestas a emergencias), son estimaciones de rangos de concentraciones entre los cuales uno puede anticipar razonablemente la observación de efectos adversos sobre la salud.

Un **feto** es un ser humano o animal no nacido.

La **Guía**, *Emergency Response Guidebook* (Guía de respuesta en caso de emergencia), que se dirige al personal de emergencias, es para uso en accidentes de transporte de sustancias peligrosas.

La **IARC** es el *International Agency for Research on Cancer* (Agencia Internacional para Investigaciones sobre el Cáncer).

La concentración **IDLH**, *immediately dangerous to life or health*, constituye un peligro inmediato para la vida o la salud.

Una sustancia **inflamable** es un sólido, líquido, vapor o gas que se enciende con facilidad y se quema con rapidez.

El **IRIS**, *Integrated Risk Information System* (Sistema Integrado de Información sobre Riesgos), es una base de datos de la EPA con información sobre los posibles efectos sobre la salud humana de la exposición ambiental a las sustancias químicas.

El **LIE**, límite inferior de explosividad, es la mínima concentración de sustancia combustible (gases o vapores) en el aire capaz de continuar una explosión.

El **LSE**, límite superior de explosividad, es la máxima concentración de sustancia combustible (gases o vapores) en el aire capaz de iniciar una reacción o explosión.

**mg/m<sup>3</sup>** significa miligramos de sustancia química por metro cúbico de aire. Es una medida de concentración (peso/volumen).

Un **mutágeno** es una sustancia que causa mutaciones. Una **mutación** es un cambio en el material genético de la célula del organismo. Las mutaciones pueden llevar a malformaciones en recién nacidos, abortos espontáneos o cánceres.

La **NFPA**, *National Fire Protection Association* (Asociación Nacional para la Protección contra Incendios), clasifica las sustancias según el riesgo de incendio y explosión.

El **NIOSH**, *National Institute for Occupational Safety and Health* (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad en el Trabajo), es un organismo que realiza evaluaciones de equipos de respiración y la certificación de los mismos, estudios de peligros laborales, ensayos de equipos laborales y también propone normas a la OSHA.

El **N.J.A.C.** es el *New Jersey Administrative Code* (Código Administrativo de Nueva Jersey).

El **NJ DEP** es el *New Jersey Department of Environmental Protection* (Departamento de Protección del Medio Ambiente de Nueva Jersey).

La **NRC** es la *Nuclear Regulatory Comisión* (Comisión de Regulación Nuclear).

El **NTP**, *National Toxicology Program* (Programa Nacional de Toxicología), estudia las sustancias químicas para determinar el potencial carcinogénico.

La **OSHA**, *Occupational Safety and Health Administration* (Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo), es la agencia federal responsable de la adopción de normas de salud y seguridad y el cumplimiento de las mismas. Las siglas también se refieren a la *Occupational Safety and Health Act* (Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo).

Los **PAC**, *protective action criteria* (criterios de acciones protectoras), son valores establecidos por el Department of Energy (Departamento de Energía) que se basan en los AEGL y los ERPG. Se utilizan en caso de accidentes con emisión de sustancias químicas.

El **PEL**, *permissible exposure limit* (límite de exposición permisible), es un límite en el aire que está determinado por la OSHA y es legalmente exigible.

El **PEOSH** es el *Public Employees Occupational Safety and Health Program* (Programa de Salud y Seguridad en los Trabajos del Sector Público).

La **PEOSHA** es la *New Jersey Public Employees' Occupational Safety and Health Act* (Ley de Salud y Vigilancia en los Trabajos del Sector Público de Nueva Jersey).

**Permeado(a)** se refiere al movimiento de sustancias químicas a través de los materiales de protección.

El **potencial de ionización** es la cantidad de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo o una molécula. Se mide en electrón-voltios.

**ppm** significa partes de sustancia por millón de partes de aire. Es una medida de concentración por volumen en el aire.

La **presión de vapor** es una fuerza ejercida por el vapor en equilibrio con la fase sólida o líquida de la misma sustancia. La presión de vapor aumenta a medida que aumenta la concentración de sustancia en el aire.

El **punto de ebullición** es la temperatura a la cual una sustancia puede cambiar de estado físico, pasando de líquido a gas.

El **punto de inflamación** es la temperatura a la cual un líquido o sólido emiten vapores que pueden formar una mezcla inflamable con el aire.

Una sustancia **reactiva** es un sólido, líquido o gas que emite energía en determinadas condiciones.

El **REL**, *recommended exposure limit* (límite de exposición recomendado), es establecido por el NIOSH para los niveles de sustancia en el aire. Puede ser un promedio ponderado en el tiempo, límite de exposición a corto plazo o límite máximo.

El **STEL**, *short-term exposure limit* (límite de exposición a corto plazo), es un nivel de exposición máximo en un periodo de tiempo (casi siempre de 15 minutos), que nunca debe excederse durante el día laboral.

Un **teratógeno** es una sustancia que causa daño al feto y malformaciones en recién nacidos.

El **TLV**, *threshold limit value* (valor límite umbral), es el límite de exposición laboral recomendado por la ACGIH.

El **TWA** es el *time-weighted average* (promedio ponderado en el tiempo).

La **WCRTK**, *Worker and Community Right to Know Act* (Ley del Derecho a Saber para la Comunidad y el Trabajador) es una ley de Nueva Jersey.

El **WEEL** es el *Workplace Environmental Exposure Level* (nivel de exposición ambiental en el lugar de trabajo), que es determinado por la AIHA.



Nombre común: **NITRATO CÚPRICO**

Sinónimos: Dinitrato de cobre; dinitrato cúprico

Número CAS: 3251-23-8

Fórmula molecular:  $\text{Cu}(\text{HNO}_3)_2$

Núm. Derecho a Saber: 0547

Descripción: Material inodoro y cristalino de color verde azulado

### DATOS SOBRE LOS RIESGOS

Evaluación	Lucha contra incendios	Reactividad
<p><b>2 - Salud</b></p> <p><b>0 - Incendio</b></p> <p><b>0 - Reactividad</b></p> <p><b>Núm. DOT:</b> UN 1477</p> <p><b>Núm. de Guía:</b> 140</p> <p><b>Categoría de riesgo:</b> 5.1 (oxidante)</p>	<p>El <b>nitrato cúprico</b> no es combustible pero es un <b>OXIDANTE FUERTE</b> que acelera la combustión de otras sustancias.</p> <p>Utilice un agente de extinción adecuado para el tipo de fuego circundante. El <b>nitrato cúprico</b> no arde por sí mismo.</p> <p>AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES <b>TÓXICOS</b>, entre otros <i>humos de cobre</i> y <i>óxidos de nitrógeno</i>.</p> <p>Utilice agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio.</p> <p>El <b>nitrato cúprico</b> puede encender materiales combustibles (madera, papel y aceite).</p>	<p>El <b>nitrato cúprico</b> es un fuerte <b>OXIDANTE</b> que reacciona con <b>AGENTES REDUCTORES</b> y otros <b>MATERIALES FÁCILMENTE OXIDABLES</b> (tales como <b>LITIO, SODIO, ALUMINIO</b> y sus <b>HIDRUROS</b>); <b>MATERIALES COMBUSTIBLES</b>; <b>MATERIALES ORGÁNICOS</b>; <b>ANHÍDRIDOS ACÉTICOS</b>; <b>ÉTERES</b>; <b>FERROCIANURO POTÁSICO</b>; y <b>ESTAÑO finamente dividido</b>.</p> <p>El <b>nitrato cúprico</b> no es compatible con <b>ACETILENO</b>; <b>HIDRACINA</b>; <b>NITROMETANO</b>; <b>AMIDAS de AMONÍACO</b> o <b>POTASIO</b>; <b>HIPOBROMITO DE SODIO</b>; <b>METALES</b>; y <b>SALES METÁLICAS</b>.</p>

### FUGAS Y DERRAMES

**Distancias de aislamiento:**

Derrame: 50 metros (150 pies)

Incendio: 800 metros (0.5 millas)

Humedezca el material derramado primero o utilice una aspiradora con filtro HEPA para absorber el material y depositarlo en recipientes herméticos para su eliminación.

NO permita la eliminación al alcantarillado de los derrames por lavado.

El **nitrato cúprico** es muy tóxico para la vida acuática y se puede bioacumular.

### PROPIEDADES FÍSICAS

<b>Umbral de olor:</b>	Inodoro
<b>Punto de inflamación:</b>	No inflamable
<b>Densidad relativa:</b>	2.3 ( <i>anhidro</i> ) (agua = 1)
<b>Solubilidad en agua:</b>	Soluble
<b>Punto de ebullición:</b>	338°F (170°C) ( <i>anhidro</i> )
<b>Punto de fusión:</b>	491° a 493°F (255° a 256°C)
<b>Peso molecular:</b>	187.6

### LÍMITES DE EXPOSICIÓN

<b>OSHA:</b>	0.1 mg/m <sup>3</sup> , TWA 8 h ( <i>humos de cobre</i> )
<b>NIOSH:</b>	0.1 mg/m <sup>3</sup> , TWA 10 h ( <i>humos de cobre</i> )
<b>ACGIH:</b>	0.2 mg/m <sup>3</sup> , TWA 8 h ( <i>humos de cobre</i> )
<b>IDLH:</b>	100 mg/m <sup>3</sup> (como <i>cobre</i> )

### EQUIPO DE PROTECCIÓN

<b>Guantes:</b>	Nitrilo y caucho natural
<b>Overol (mono):</b>	Tyvek®
<b>Respiratoria:</b>	>0.1 mg/m <sup>3</sup> - purificador de aire de máscara completa con filtro de alta eficacia >1 mg/m <sup>3</sup> - suministro de aire o autónomo

### EFFECTOS SOBRE LA SALUD

<b>Ojos:</b>	Irritación y quemaduras
<b>Piel:</b>	Irritación y quemaduras
<b>Inhalación:</b>	Irritación de la nariz y la garganta con tos y respiración con silbido Dolor de cabeza, náusea, vómitos y dolor abdominal

### PRIMEROS AUXILIOS Y DESCONTAMINACIÓN

<b>Retire</b>	a la persona del lugar de la exposición.
<b>Enjuague</b>	los ojos con abundante agua por al menos 15 minutos. Retire las lentes de contacto, si las usa. Busque atención médica.
<b>Quite</b>	rápidamente la ropa contaminada y lave la piel contaminada con abundante agua.
<b>Inicie</b>	la respiración artificial si se ha detenido la respiración y, en caso necesario, la reanimación cardiopulmonar.
<b>Traslade</b>	inmediatamente la víctima a un centro de atención médica.