

Derecho a Saber

Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas

Nombre común: METIDATIÓN

Sinónimos: DMTP; Supracide

Nombre químico: Ácido fosforoditioico, éster O-O dimetílico de S-

[(5-metoxi-2-oxo-1,3,4- tiadiazol-3(2H)-il)metil]

Fecha: agosto de 2008 Traducción: diciembre de 2009

Descripción y uso

El **metidatión** es un sólido cristalino, incoloro e inodoro que con frecuencia se disuelve en un excipiente líquido. Es un pesticida *organofosforado* que se utiliza para cochinillas, piojos araña y otros insectos.

Fuentes que lo citan

- ▶ El metidatión figura en la *Lista de sustancias peligrosas del Derecho a Saber* (*Right to Know Hazardous Substance List*) ya que ha sido citado por los siguientes organismos: DOT, DEP, IRIS y EPA.
- ► Esta sustancia química figura en la Lista de sustancias extremadamente peligrosas para la salud (Special Health Hazard Substance List).

VER EL GLOSARIO EN PÁGINA 4.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos

► Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua por un mínimo de 15 minutos, levantando los párpados superiores e inferiores. Retire las lentes de contacto al enjuagar, si las usa. Busque de inmediato atención médica.

Contacto con la piel

- ▶ Quite rápidamente la ropa contaminada. Lave de inmediato la piel contaminada con abundante agua.
- ▶ Lávese de inmediato el cabello con champú si se contamina.

Inhalación

- ▶ Retire a la víctima del lugar de exposición.
- ► Si se ha detenido la respiración, inicie la respiración de rescate (utilizando precauciones universales) y si se ha detenido la acción cardíaca, inicie la reanimación cardiopulmonar.
- Traslade inmediatamente a la víctima a un centro de atención médica.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Control de intoxicaciones: 1-800-222-1222

CHEMTREC: 1-800-424-9300

Teléfono de emergencia del NJDEP: 1-877-927-6337 Centro Nacional de Respuesta: 1-800-424-8802

(METHIDATHION)

Número CAS: 950-37-8 Número Derecho a Saber: 1206 Número DOT: UN 2783

PERSONAL DE EMERGENCIAS >>>> PÁGINA 6

Resumen de riesgos

Evaluación	Departamento	NFPA
SALUD	3	-
INFLAMABILIDAD	1	-
REACTIVIDAD	0	-

CARCINÓGENO

AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS.

Claves para la evaluación de riesgos: 0=mínimo; 1=poco; 2=moderado; 3=grave; 4=extremo

- ▶ El **metidatión** puede afectarle al inhalarlo e ingresa al organismo con rapidez al pasar a través de la piel.
- ► El metidatión debe manipularse como un CARCINÓGENO: CON EXTREMA PRECAUCIÓN.
- ► La exposición al **metidatión** puede causar una *intoxicación* MORTAL por *organofosforados*.
- El metidatión puede irritar y quemar los ojos con la posibilidad de daño ocular.
- El metidatión puede causar náusea, vómitos, diarrea y dolor abdominal.
- ▶ El metidatión podría causar alergia en la piel.
- La exposición alta o repetida podría causar daño al sistema nervioso.
- ► La exposición repetida podría causar cambios de la personalidad, tales como depresión, ansiedad o irritabilidad.
- ► El metidatión no arde; sin embargo, con frecuencia se disuelve en un excipiente líquido que puede ser inflamable o combustible.

Límites de exposición laboral

No se han establecido los límites de exposición laboral al **metidatión**. Sin embargo, puede presentar un riesgo para la salud. Siempre cumpla con las prácticas laborales seguras.

- ▶ El **metidatión** puede ser un CARCINÓGENO humano. Puede que <u>no</u> exista un nivel seguro de exposición a un carcinógeno, y por consiguiente, todo contacto debe reducirse al mínimo nivel posible.
- ► Tenga en cuenta que el **metidatión** puede ser absorbido a través de la piel y así aumentar la exposición.

METIDATIÓN página 2 de 6

Cómo saber si está expuesto

- ▶ Lea la etiqueta del producto químico, así como la Hoja de Datos de Seguridad del Material publicada por el fabricante, para determinar los componentes de la mezcla y obtener información importante acerca de la salud y la seguridad.
- ▶ Lea sobre cada sustancia que contiene el producto en la correspondiente Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas publicada por el New Jersey Department of Health (Departamento de Salud de Nueva Jersey). Las Hojas Informativas están disponibles en el sitio web www.nj.gov/health/eoh/rtkweb o en un archivo central en el lugar de trabajo, de acuerdo con la ley WCRTK o la norma de comunicación de riesgos.
- Usted tiene el derecho a esta información según las leyes WCRKA y PEOSHA en el sector público en Nueva Jersey u OSHA en el sector privado. (Ver el glosario.)
- ▶ La ley WCRTK exige a la mayoría de los empleadores en Nueva Jersey que rotulen los recipientes de las sustancias químicas en el lugar de trabajo y exige a los empleadores públicos que proporcionen a los empleados información y capacitación acerca de los peligros y controles de las sustancias químicas. La norma federal de comunicación de riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200) y la norma estatal de comunicación de riesgos del PEOSH (N.J.A.C. 12:100-7) exigen a los empleadores que proporcionen a los empleados capacitación e información similares.

Esta hoja informativa contiene un resumen de la información disponible sobre los riesgos para la salud que puedan resultar de la exposición. La duración de la exposición, concentración de sustancia y otros factores pueden afectar su sensibilidad a los efectos potenciales descritos a continuación.

Riesgos para la salud

Efectos agudos sobre la salud

Los siguientes efectos agudos (a corto plazo) sobre la salud pueden ocurrir inmediatamente o poco después de la exposición al **metidatión**:

- ▶ La exposición puede causar una *intoxicación* rápida y MORTAL por *organofosforados* con dolor de cabeza, mareo, contracción de las pupilas (miosis) con visión borrosa, opresión en el pecho, sudor, fasciculaciones musculares, pérdida de la coordinación, convulsiones, coma y la muerte.
- ► El **metidatión** puede irritar y quemar los ojos con la posibilidad de daño ocular.
- El metidatión puede causar náusea, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Efectos crónicos sobre la salud

Los siguientes efectos crónicos (a largo plazo) sobre la salud pueden ocurrir algún tiempo después de la exposición al **metidatión** y pueden durar meses o años.

Riesgo de cáncer

- ► El metidatión puede ser un CARCINÓGENO humano, ya que se ha demostrado que causa cáncer de pulmón en animales.
- Muchos científicos creen que no existe un nivel seguro de exposición a un carcinógeno.

Riesgo para la salud reproductiva

Según los resultados de pruebas que han sido publicados en estudios que están al alcance del Departamento, no hay indicios de que el metidatión afecte a la salud reproductiva.

Otros efectos

- ► El **metidatión** podría causar alergia en la piel. Si ocurre una reacción alérgica, la exposición posterior muy baja puede causar picazón y erupciones en la piel.
- ► La exposición alta o repetida podría causar daño a los nervios, causando debilidad, hormigueo y poca coordinación en los brazos y las piernas.
- ► La exposición repetida podría causar cambios de la personalidad, tales como depresión, ansiedad o irritabilidad.

Recomendaciones médicas

Exámenes médicos

Antes de comenzar un trabajo y en adelante a intervalos regulares, se recomienda lo siguiente:

- ▶ Determinación de colinesterasa en glóbulos rojos y plasma (pruebas para la enzima intoxicada por esta sustancia química). Si se suspende la exposición, los niveles plasmáticos regresarán a la normalidad en 1-2 semanas, pero los niveles en glóbulos rojos podrían permanecer bajos por 1-3 meses.
- ▶ Cuando los niveles de la enzima colinesterasa bajan en un 25% o más por debajo de los niveles previos al inicio del empleo, aumenta el riesgo de intoxicación, incluso si los resultados están en los rangos más bajos de "lo normal". Se recomienda la reasignación a un trabajo que no implique el uso de pesticidas organofosforados o carbamatos hasta que se recuperen los niveles de la enzima.

En caso de síntomas o de sobreexposición, repita las pruebas anteriores lo más pronto posible y pida un examen del sistema nervioso. También considere:

▶ Una evaluación realizada por un médico especializado en alergias puede facilitar el diagnóstico de alergias en la piel.

Todas las evaluaciones deben incluir una historia detallada de los síntomas anteriores y actuales, junto con un examen. Los exámenes médicos que buscan daños ya causados <u>no</u> sirven como sustituto del control de la exposición.

Pida fotocopias de sus exámenes médicos. Usted tiene el derecho a esta información según la norma de acceso a los registros de exposición y la historia clínica del empleado de la OSHA (29 CFR 1910.1020).

Controles y prácticas laborales

Si una sustancia química es muy tóxica, presenta un riesgo para la salud reproductiva o es sensibilizante, debe sustituirse por una sustancia menos tóxica. Si no puede sustituirse, es necesario obtener recomendaciones de expertos sobre las medidas de control, que incluyen: (1) aislar los procesos químicos si la sustancia es extremadamente irritante o corrosiva, (2) usar ventilación por extracción localizada si una sola exposición puede ser perjudicial y (3) usar ventilación general para controlar la exposición si la sustancia puede

METIDATIÓN página 3 de 6

causar irritación en la piel y los ojos. Para obtener más información sobre controles laborales, consulte el documento del NIOSH sobre el control por zonas en www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/.

Además, se recomiendan las siguientes prácticas laborales:

- ▶ Rotule los recipientes de proceso.
- Proporcione a los empleados información y capacitación sobre los riesgos.
- ► Controle las concentraciones en el aire de las sustancias químicas.
- ► Use controles de ingeniería si las concentraciones exceden los niveles de exposición recomendados.
- ▶ Proporcione lavaojos y duchas de emergencia.
- ► Lávese o dúchese si la piel entra en contacto con un material peligroso.
- ▶ Siempre lávese al final del turno laboral.
- Si se contamina la ropa, quítese la ropa contaminada y póngase ropa limpia.
- ▶ No lleve a casa la ropa contaminada.
- Es necesario tener capacitación especial para lavar la ropa contaminada.
- ▶ No coma, fume o beba en áreas donde se manipulen, procesen o almacenen las sustancias químicas.
- Lávese las manos con cuidado antes de comer, fumar, beber, maquillarse o usar el baño.

Además, lo siguiente puede ser útil o necesario:

Si se trata de metidatión sólido, utilice una aspiradora o un método húmedo para reducir el polvo durante la limpieza. NO BARRA EN SECO.

Equipo de protección individual

La norma de equipo de protección individual de la OSHA (29 CFR 1910.132) exige a los empleadores que determinen el equipo de protección individual adecuado para cada situación riesgosa y que capaciten a los empleados sobre cómo y cuándo usarlo.

Las siguientes recomendaciones sirven sólo de guía y quizás no se apliquen a todas las situaciones.

Guantes y ropa

- ▶ Evite el contacto de la piel con **metidatión**. Use equipos de protección individual de materiales que no puedan ser permeados ni degradados por esta sustancia. Los proveedores o fabricantes de equipos de seguridad pueden ofrecer recomendaciones acerca del material para guantes o ropa que provea la mayor protección para su función laboral.
- ▶ Los fabricantes de equipos de seguridad recomiendan guantes de alcohol polivinílico, cloruro de polivinilo, Silver Shield®/4H® y Viton, y ropa de protección de DuPont Tychem® (BR, LV, Responder® y TK); Kappler® Zytron® (300); y Saint-Gobain (ONESuit® TEC) o de un material equivalente para compuestos organofosforados.
- ► Toda la ropa de protección (trajes, guantes, calzado, protección para la cabeza) debe estar limpia, disponible todos los días y debe ponerse antes de comenzar a trabajar.

Protección ocular

- ► Si se trata de **metidatión** sólido, use protección ocular con coberturas laterales o gafas de protección.
- Cuando trabaje con líquidos, use gafas de protección antiimpacto y antisalpicadura con ventilación indirecta.
- Cuando trabaje con sustancias corrosivas, sumamente irritantes o tóxicas, use una pantalla facial junto con gafas de protección.

Protección respiratoria

El uso incorrecto de los equipos de respiración es peligroso. Sólo deben usarse si el empleador tiene un programa por escrito que tome en cuenta las condiciones laborales, los requisitos de capacitación de los trabajadores, las pruebas de ajuste de los equipos de respiración y los exámenes médicos, según se describen en la norma de protección respiratoria de la OSHA (29 CFR 1910.134).

- Si aplica esta sustancia en el campo, consulte con su supervisor y con el proveedor de equipos de protección sobre el equipo de respiración adecuado.
- Si existe la posibilidad de sobreexposición, use un equipo de respiración suministrador de aire con máscara completa, aprobado por el NIOSH, en modo de presión a demanda u otro modo de presión positiva. Para obtener mayor protección, use en combinación con un equipo de respiración autónomo o cilindro de aire para escape de emergencia.

Riesgo de incendio

Si los empleados tienen la responsabilidad de extinguir los incendios, deben estar capacitados y equipados según se estipula en la norma de cuerpos de bomberos de la OSHA (29 CFR 1910.156).

- El metidatión sólido no arde; sin embargo, con frecuencia se disuelve en un excipiente líquido que puede ser inflamable o combustible.
- ▶ AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS, entre otros los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y óxidos de fósforo.
- Use agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio.

Derrames y emergencias

Si los empleados tienen la responsabilidad de limpiar los derrames, deben estar debidamente capacitados y equipados. Puede aplicarse la norma de manejo de desechos peligrosos y respuesta de emergencia de la OSHA (29 CFR 1910.120).

En caso de derrame o fuga de **metidatión**, tome las siguientes medidas:

- ▶ Evacue al personal. Controle e impida el acceso a la zona.
- ▶ Elimine todas las fuentes de ignición.
- Absorba los líquidos en vermiculita, arena seca, tierra o material similar y deposite en recipientes herméticos.
- ▶ Si se trata de **metidatión** sólido, humedezca el material derramado primero o utilice una aspiradora con filtro HEPA para la limpieza, y deposite en recipientes herméticos.
- Ventile y lave el área después de que se complete la limpieza.

METIDATIÓN página 4 de 6

- NO permita la eliminación al alcantarillado los derrames por lavado.
- Puede ser necesario contener y eliminar el metidatión como DESECHO PELIGROSO. Para obtener recomendaciones específicas, comuníquese con el DEP del estado o la oficina regional de la EPA de los Estados Unidos.

Manipulación y almacenamiento

Antes de trabajar con **metidatión**, debe estar capacitado en la manipulación y el almacenamiento adecuados de esta sustancia química.

- El metidatión no es compatible con AGUA ya que puede descomponerse.
- Almacene en recipientes bien cerrados en un área fresca y bien ventilada lejos de CALOR.
- ► Cuando el **metidatión** se disuelve en un *disolvente* inflamable, se prohíben las fuentes de ignición tales como el fumar y las llamas abiertas.

Recursos de salud laboral

El Departamento ofrece múltiples servicios que incluyen recursos de información, materiales educativos, presentaciones públicas, e investigaciones y evaluaciones de salud e higiene industrial.

Para más información, comuníquese con:

New Jersey Department of Health Right to Know

PO Box 368

Trenton, NJ 08625-0368 Teléfono: 609-984-2202 Fax: 609-984-7407

Correo electrónico: rtk@doh.state.nj.us

Dirección web: http://www.ni.gov/health/eoh/rtkweb

Las Hojas Informativas sobre Sustancias Peligrosas no deben ser reproducidas ni vendidas para fines comerciales.

GLOSARIO

La **ACGIH**, *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales), publica recomendaciones sobre los límites de exposición laboral a las sustancias químicas (valores límites umbral; ver TLV).

Los **AEGL**, *acute exposure guideline levels* (niveles de referencia en caso de exposición aguda), que son establecidos por la EPA, describen los efectos sobre la salud de los humanos de la exposición poca frecuente a sustancias químicas en el aire.

La **AIHA** es la *American Industrial Hygiene Association* (Asociación Estadounidense de Higiene Industrial).

Un carcinógeno es una sustancia que causa cáncer.

El CAS es el Chemical Abstracts Service (Servicio de Resúmenes Químicos).

El **CFR** es el *Code of Federal Regulations* (Código de Regulaciones Federales).

El **CHEMTREC** es el *Chemical Transportation Emergency Center* (Centro para Emergencias en el Transporte de Sustancias Químicas).

Una sustancia **combustible** es un sólido, líquido o gas que puede arder.

Una sustancia **corrosiva** es un sólido, líquido o gas que puede destruir la piel humana o causar una corrosión importante en los recipientes.

La **densidad de vapor** es la relación entre el peso del volumen de dos gases (normalmente uno de ellos es el *aire*), en las mismas condiciones de temperatura y presión.

El **Departamento** es el *New Jersey Department of Health* (Departamento de Salud de Nueva Jersey).

El **DEP** es el *Department of Environmental Protection* (Departamento de Protección del Medio Ambiente).

El **DOT**, *Department of Transportation* (Departamento de Transporte), es la agencia federal que regula el transporte de sustancias guímicas.

La **EPA**, *Environmental Protection Agency* (Agencia de Protección del Medio Ambiente), es la agencia federal responsable de regular los riesgos medioambientales.

Los **ERPG**, *emergency response planning guidelines* (guías para la preparación de respuestas a emergencias), son estimaciones de rangos de concentraciones entre los cuales uno puede anticipar razonablemente la observación de efectos adversos sobre la salud.

Un feto es un ser humano o animal no nacido.

La **Guía**, *Emergency Response Guidebook* (*Guía de respuesta en caso de emergencia*), que se dirige al personal de emergencias, es para uso en accidentes de transporte de sustancias peligrosas.

La IARC es el International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional para Investigaciones sobre el Cáncer).

La concentración **IDLH**, *immediately dangerous to life or health*, constituye un peligro inmediato para la vida o la salud.

Una sustancia **inflamable** es un sólido, líquido, vapor o gas que se enciende con facilidad y se quema con rapidez.

El IRIS, Integrated Risk Information System (Sistema Integrado de Información sobre Riesgos), es una base de datos de la EPA con información sobre los posibles efectos sobre la salud humana de la exposición ambiental a las sustancias químicas.

El LIE, límite inferior de explosividad, es la mínima concentración de sustancia combustible (gases o vapores) en el aire capaz de continuar una explosión.

El LSE, límite superior de explosividad, es la máxima concentración de sustancia combustible (gases o vapores) en el aire capaz de iniciar una reacción o explosión.

mg/m³ significa miligramos de sustancia química por metro cúbico de aire. Es una medida de concentración (peso/volumen).

Un **mutágeno** es una sustancia que causa mutaciones. Una **mutación** es un cambio en el material genético de la célula del organismo. Las mutaciones pueden llevar a malformaciones en recién nacidos, abortos espontáneos o cánceres.

METIDATIÓN página 5 de 6

La **NFPA**, *National Fire Protection Association* (Asociación Nacional para la Protección contra Incendios), clasifica las sustancias según el riesgo de incendio y explosión.

El NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad en el Trabajo), es un organismo que realiza evaluaciones de equipos de respiración y la certificación de los mismos, estudios de peligros laborales, ensayos de equipos laborales y también propone normas a la OSHA.

El **N.J.A.C.** es el *New Jersey Administrative Code* (Código Administrativo de Nueva Jersey).

El **NJ DEP** es el *New Jersey Department of Environmental Protection* (Departamento de Protección del Medio Ambiente de Nueva Jersey).

La **NRC** es la *Nuclear Regulatory Comisión (Comisión de Regulación Nuclear).*

El **NTP**, *National Toxicology Program* (Programa Nacional de Toxicología), estudia las sustancias químicas para determinar el potencial carcinogénico.

La **OSHA**, Occupational Safety and Health Administration (Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo), es la agencia federal responsable de la adopción de normas de salud y seguridad y el cumplimiento de las mismas. Las siglas también se refieren a la Occupational Safety and Health Act (Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo).

Los **PAC**, protective action criteria (criterios de acciones protectoras), son valores establecidos por el Department of Energy (Departamento de Energía) que se basan en los AEGL y los ERPG. Se utilizan en caso de accidentes con emisión de sustancias químicas.

El **PEL**, *permissible exposure limit* (límite de exposición permisible), es un límite en el aire que está determinado por la OSHA y es legalmente exigible.

El **PEOSH** es el Public Employees Occupacional Safety and Health Program (Programa de Salud y Seguridad en los Trabajos del Sector Público).

La **PEOSHA** es la *New Jersey Public Employees' Occupational Safety and Health Act* (Ley de Salud y Vigilancia en los Trabajos del Sector Público de Nueva Jersey).

Permeado(a) se refiere al movimiento de sustancias químicas a través de los materiales de protección.

El **potencial de ionización** es la cantidad de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo o una molécula. Se mide en electrónvoltios.

ppm significa partes de sustancia por millón de partes de aire. Es una medida de concentración por volumen en el aire.

La **presión de vapor** es una fuerza ejercida por el vapor en equilibrio con la fase sólida o líquida de la misma sustancia. La presión de vapor aumenta a medida que aumenta la concentración de sustancia en el aire.

El **punto de ebullición** es la temperatura a la cual una sustancia puede cambiar de estado físico, pasando de líquido a gas.

El **punto de inflamación** es la temperatura a la cual un líquido o sólido emiten vapores que pueden formar una mezcla inflamable con el aire.

Una sustancia **reactiva** es un sólido, líquido o gas que emite energía en determinadas condiciones.

El **REL**, recommended exposure limit (límite de exposición recomendado), es establecido por el NIOSH para los niveles de sustancia en el aire. Puede ser un promedio ponderado en el tiempo, límite de exposición a corto plazo o límite máximo.

El STEL, short-term exposure limit (límite de exposición a corto plazo), es un nivel de exposición máximo en un periodo de tiempo (casi siempre de 15 minutos), que nunca debe excederse durante el día laboral.

Un **teratógeno** es una sustancia que causa daño al feto y malformaciones en recién nacidos.

El TLV, threshold limit value (valor límite umbral), es el límite de exposición laboral recomendado por la ACGIH.

El **TWA** es el *time-weighted average* (promedio ponderado en el tiempo).

La **WCRTK**, *Worker and Community Right to Know Act* (Ley del Derecho a Saber para la Comunidad y el Trabajador) es una ley de Nueva Jersey.

El **WEEL** es el *Workplace Environmental Exposure Level* (nivel de exposición ambiental en el lugar de trabajo), que es determinado por la AIHA.



Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas Derecho a Saber

emergencias Referencia Rápida

Nombre común: METIDATIÓN

Sinónimos: DMTP: Supracide Número CAS: 950-37-8

Fórmula molecular: C₆H₁₁N₂O₄PS₃ Número Derecho a Saber: 1206

Descripción: Sólido cristalino, incoloro e inodoro que con frecuencia se disuelve en un excipiente líquido

inflamable o combustible

initialities of confidence			
DATOS SOBRE LOS RIESGOS			
Evaluación	Lucha contra incendios	Reactividad	
3 - Salud	El metidatión sólido no arde; sin embargo, con frecuencia se disuelve en un excipiente líquido que	El metidatión no es compatible con AGUA ya que puede descomponerse.	
1 - Incendio	puede ser inflamable o combustible.	·	
0 - Reactividad	AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS, entre otros los <i>óxidos de nitrógeno</i> ,		
Núm. DOT: UN 2783	óxidos de azufre y óxidos de fósforo.		
Núm. de Guía: 152	Use agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio.		
Categoría de riesgo:	5p 455155 St. 11.55.1415.		
6.1 (tóxico)			

FUGAS Y DERRAMES

Distancias de aislamiento:

Derrame (sólido): 25 metros (75 pies) Derrame (líquido): 60 metros (200 pies) Incendio: 800 metros (0.5 millas)

Absorba los líquidos en vermiculita, arena seca, tierra o material similar y deposite en recipientes herméticos.

Humedezca el material sólido derramado primero o utilice una aspiradora con filtro HEPA para la limpieza y deposite en recipientes herméticos.

NO permita la eliminación al alcantarillado los derrames por lavado.

Muy tóxico para la vida acuática.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN

No se han establecido los límites de exposición laboral al metidatión.

EFECTOS SOBRE LA SALUD

Ojos: Irritación y quemaduras

Piel: Irritación

Inhalación: Dolor de cabeza, mareo, contracción de

> las pupilas (miosis) con visión borrosa, fasciculaciones musculares, pérdida de la coordinación, convulsiones y la muerte Náusea, vómitos y dolor abdominal

Crónicos: Cáncer (de pulmón) en animales

PROPIEDADES FÍSICAS

Umbral de olor: Inodoro

Punto de inflamación: No combustible (sólido)

1 x 10⁻⁶ mm Hg a 68°F (20°C) Presión de vapor:

Densidad relativa: 1. 5 (agua = 1) Solubilidad en aqua: Soluble (se degrada) Punto de congelación: 102° a 104°F (39° a 40°C)

Peso molecular: 302.3

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Guantes: Alcohol polivinílico, cloruro de polivinilo, Silver

Shield®/4H® y Viton (penetración >4 h)

Overol (mono): DuPont Tychem® (BR, LV, Responder® y TK);

Kappler® Zytron® (300); y Saint-Gobain (ONESuit®

TEC) (penetración >8 h para compuestos

organofosforados)

Respiratoria: Suministrador de aire

PRIMEROS AUXILIOS Y DESCONTAMINACIÓN

Retire a la víctima del lugar de exposición.

Enjuague los ojos con abundante agua por un mínimo de 15 minutos. Retire las lentes de contacto, si las usa. Busque de inmediato atención médica.

Quite rápidamente la ropa contaminada. Lave de inmediato la piel contaminada con abundante agua.

Si se ha detenido la respiración, inicie la respiración artificial y, en caso

necesario, la reanimación cardiopulmonar.

Traslade inmediatamente a la víctima a un centro de atención médica.